SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Zapato bajo FACTOR	**C· digo: MB2013Z9**	**MB20 CALZADO SERIE ULTRA LIGHT**

Descripci· n

Calzado disipativo, bajo, con pala de ¼ltima generaci· n en malla de poli®ster, sin costuras, resistente al desgarro y la abrasi· n. LIBRE DE METAL. Con puntera en fibra de vidrio y l§mina de composite de espesor homog®neo de 4 mm. S1P. La suela, en EVA/CAUCHO, tiene una entresuela de material EVA altamente expandido, con poder antichoque, que da al calzado mayor flexibilidad y ligereza. La suela externa de caucho de nitrilo garantiza una perfecta adherencia en superficies tanto secas como mojadas. Grado SRC antideslizante.
La plantilla est§ realizada con material bicomponente con cuerpo de espuma de poliuretano y espuma viscoel§stica con espesor variable: 4 mm en la parte delantera y 9 mm en la zona del tac· n. Notables propiedades antichoque. Antiest§tica. El forro DRY-PLUS de poli®ster tiene un alto poder drenante, gracias a la alta capacidad de absorci· n del tejido y de la estructura.

Caracter²sticas principales:
- Gran ligereza, transpirabilidad y comodidad
- Pala sin costuras para una mayor adherencia al pie, resistente a los desgarros y a la abrasi· n
- Sistema High Durability Cap System: sistema de alta durabilidad de la puntera de TPU
- L§mina de compositeT-FLEX de espesor homog®neo de 4 mm
- Soporte posterior de TPU para optimizar la estabilidad en la zona del tal· n
- Suela ergon· mica y ultraflexible de EVA/caucho que garantiza un alto nivel de confort
- Ideal para ambientes limpios, caracterizados por suelos con bajo grado de aspereza.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	NEGRO	En stock: 36 - 47

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
10	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S1PS FO SR EN 61340 ESD	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado