

Nome: Scarpa bassa FACTOR	Codice: MB2013Z9	MB20 CALZATURE SERIE ULTRA LIGHT
----------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

TOMAIA: In maglia di poliestere, favorisce la circolazione dell'aria garantendo traspirabilità e freschezza all'interno della calzatura.

FODERA: DRY PLUS in poliestere a trama stretta con protezione extra zona tallone.

CHIUSURA: Lacci.

PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.

LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla perforazione, protezione su tutta la pianta del piede e massima flessibilità.

PLANTARE: Materiale bi-componente con scafo in schiuma di poliuretano e Memory PU a spessore variabile: 4 mm nella parte anteriore e 9 mm nella zona tacco con notevoli proprietà anti-shock. Antistatico. Preformato nella zona mediale, supporta l'alloggiamento del piede adattandosi alla sua conformazione.

SUOLA: EVA/Gomma, ergonomica, ultraleggera, morbida e flessibile. L'intersuola ultraleggera in EVA offre comfort e flessibilità, mentre il sistemadi assorbimento degli urti nella zona mediana aiuta a ridurre l'affaticamento durante l'uso. Il battistrada in gomma migliora le performance antiscivolo, soprattutto sul bagnato. Il profilo piatto dona stabilità e sostegno durante la camminata e i lavori stazionari, rendendo la calzatura ideale per ambienti puliti, superfici lisce e terreni con basso livello di asperità. La gomma ad alte prestazioni resiste ad oli e idrocarburi.

ESD

METAL FREE

Look sportivo e leggerezza, le ULTRA LIGHT si dimostrano particolarmente adatte in caso di uso prolungato grazie al supporto e all'azione defaticante della suola. Ideali per ambienti puliti e caratterizzati da terreni con basso grado di asperità. Adatte a industria leggera, logistica e terziario.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore NERO	Disponibilità Taglie A magazzino: 36 - 47
Quantità Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

10

Destrezza

EN ISO 20345



Valori:S1PS FO SR

EN 61340



Industria leggera, addetti facchinaggio e autotrasporti, logistica e gestione magazzini, addetti alle pulizie e servizi, manutentori ed automotive.

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Manutenzione