

Nome: Scarpa bassa K3-PLUS	Codice: MB2015B0	MB20 CALZATURE SERIE ULTRA LIGHT
-----------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

TOMAIA: In fibra di nylon con inserti in KPU, micro-iniezione di
altamente resistente a trazioni e sollecitazioni, assicura una maggiore
FODERA: DRY PLUS in poliestere a trama stretta con protezione extra
zona tallone.

CHIUSURA: Lacci con occhielli rinforzati.

PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata
protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento
termico.

LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante.
Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla
PLANTARE: Materiale bi-componente con scafo in schiuma di poliuretano
e MemoryPU a spessore variabile: 4 mm nella parte anteriore e 9 mm
nella zona mediale, supporta l'alloggiamento del piede adattandosi alla
sua conformazione.


SUOLA: EVA/Gomma, ergonomica, ultraleggera, morbida e flessibile.
sistema di assorbimento degli urti nella zona mediana aiuta a ridurre
l'affaticamento durante l'uso. Il battistrada in gomma migliora le
performance antiscivolo, soprattutto sul bagnato. Il profilo piatto dona
la calzatura ideale per ambienti puliti, superfici lisce e terreni con basso
idrocarburi.

METAL FREE

Look sportivo e leggerezza, le ULTRA LIGHT si dimostrano
particolarmente adatte in caso di uso prolungato grazie al supporto e
all'azione defaticante della suola. Ideali per ambienti puliti e caratterizzati
e terziario.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore GRIGIO	Ö3 [] A magazzino: 36 - 47
10	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345  Valori: S3S FO SR	Avvertenze Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.



Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Destrezza

Manutenzione