SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: SCHUH DIELECTRIC	**Code: MB2016ZB**	**MB20 SICHERHEITSSCHUHE ULTRA LIGHT SERIE**

Beschreibung und Materialien

Dielektrischer Schuh mit Glasfaserkappe und Zwischensohle aus Verbundmaterial mit gleichbleibender Stªrke von 4 mm. Obermaterial aus Nylonstrickgewebe ohne Nªhte.
Sohle aus EVA/GUMMI Mittelsohle aus stark expandiertem EVA mit sehr guter Schrittabfederung, die den Schuh biegsamer und leichter macht.
Profilsohle aus Nitrilkautschuk f¿r eine perfekte Haftung auf trockenen und nassen Flªchen.
Einlegesohle aus einem Zweikomponenten-Material, mit Grundstruktur aus PU-Schaum und Memory-PU mit variabler Stªrke: 4 mm im vorderen Bereich
und 9 mm im Fersenbereich. Gute Schrittabfederung.
DRY PLUS Futter aus Polyester mit hoher Absorptionskapazitªt dank des Gewebes und seiner Struktur.

Eigenschaften:
- Extrem leicht, atmungsaktiv und bequem
- Obermaterial ohne Nªhte f¿r eine bessere Haftung am FuÇ, reiÇ- und abriebfest
- High Durability Cap System: System: hohe Haltbarkeit der TPU-Schutzkappe
- Zwischensohle ĂT-FLEXñmit gleichbleibender Stªrke von 4 mm
- TPU-Fersenst¿tze zur Optimierung der Stabilitªt im Fersenbereich
- Ergonomischeund ultra-flexible Sohle aus EVA/Gummi f¿r hohen Komfort
- Geeignet f¿r saubere Umgebungen mit Bºden mit geringen Unebenheiten

Durchgangsstrom: 0,6 mA (bei fester Spannung von 18.000V)
Das Schuhwerk wurde mit einer Spannung von 18.000 V bei 60 Hz f¿r eine
Minute getestet, wie von der amerikanischen Norm ASTM F2413 vorgeschrieben.
Der gemessene Stromfluss (gleich 0,6 mA) war niedriger als der von der oben genannten Norm vorgeschriebene Hºchstwert von 1,0 mA.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spªteren nderungen zu entsprechen.

Kategorie	Farben	Grº Çen
II	SCHWARZ/ZITRONENGR¦ N	Vorrªtig: 40 - 41, 45

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
10	EN ISO 20345 EN 20345 Werte:SBP SRC ASTM F2413	Lagern Sie die sauberen Schuhe an einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt. Pr¿fen Sie vor jedemGebrauch, ob die Schuhe in einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie nicht intakt sind. Die Schuhe m¿ssen mit einer B¿rste mit weichen Borsten und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine Chemikalien, die die Materialien beschªdigen kºnnten.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise