



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)

Azienda con Sistema  
di Gestione  
per la Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015

## SCHEDA TECNICA

**Nome: SCARPA ALTA CAMBERRA**

**Codice: MB2018B0**

**MB20 CALZATURE SERIE NEW ULTRA LIGHT**

### Descrizione

Calzatura alta, con tomaia di nuovissima concezione in fibra di Nylon, priva di cuciture. Metal free. Dotata di puntale in fibra divetro e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. La suola in EVA/GOMMA ha l'intersuola in EVA altamente espanso dal potere antishock, che rende la calzatura più flessibile e leggera. Il battistrada in gomma nitrilica garantisce una perfetta aderenza sia su superfici asciutte che bagnate. Il plantare è formato da materiale bicomponente con scafo in schiuma di poliuretano e memory PU a spessore variabile: 4 mm nella parte anteriore e 9 mm nella zona tacco. Notevoli proprietà anti-shock. Antistatico. La fodera DRY PLUS in poliestere, ha un elevato potere drenante grazie all'alta capacità assorbente del suo tessuto e della sua struttura.

#### Caratteristiche principali:

- Estremamente leggera, traspirante e comoda
- Tomaia priva di cuciture per una maggiore aderenza al piede, resistente agli strappi e all'abrasione
- Sistema High Durability Cap System: sistema ad elevata durabilità del puntale in TPU
- Lamina in composito "T-FLEX" dallo spessore costante di 4 mm
- Sostegno posteriore in TPU per ottimizzare la stabilità nella zona del tallone
- Suola ergonomica ed ultraflessibile in Eva/gomma che garantisce un elevato livello di comfort
- Adatta ad ambienti puliti, caratterizzati da terreni con basso grado di asperità

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria

**II**

Colore

**GRIGIO**

Disponibilità Taglie

**36 - 47**

Quantità Cartone

**10**

Rispondenza alle Norme Europee

**EN ISO 20345**



Valori: S3 SRC

Avvertenze

Industria leggera, addetti facchinaggio e autotrasporti, logistica e gestione magazzini, addetti alle pulizie e servizi, manutentori ed automotive.

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Destrezza