SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: ZAPATO ALTO RED ARMOUR	**C· digo: MB2019BK**	**MB20 CALZADO SERIE ULTRA LIGHT**

Descripci· n

Calzado alto, con Fast Lacing System, corte de ¼tima generaci· n en fibra de nailon, sin costuras. Con puntera en fibra de vidrio yl§mina de composite de espesor homog®neo de 4 mm. La suela, en EVA/CAUCHO, tiene una entresuela de material EVA altamente expandido, con poder antichoque, que da al calzado mayor flexibilidad y ligereza. La suela externa de caucho de nitrilo garantiza una perfecta adherencia en superficies tanto secas como mojadas. La plantilla est§ realizada con material bicomponente con cuerpo de espuma de poliuretano y espuma viscoel§stica con espesor variable: 4 mm en la parte delantera y 9 mm en la zona del tac· n. Notables propiedades antichoque. Antiest§tica. El forro DRY-PLUS de poli®ster tiene un alto poder drenante, gracias a la alta capacidad de absorci· n del tejido y de la estructura.

Caracter²sticas principales:
- Gran ligereza, transpirabilidad y comodidad
- corte sin costuras para una mayor adherencia al pie, resistente a los desgarros y a la abrasi· n
- Fast Lacing System: sistema de abrochado/desabrochado r§pido
- Sistema High Durability Cap System: sistema de alta durabilidad de la puntera de TPU
- L§mina de composite T-FLEX de espesor homog®neo de 4 mm
- Soporte posterior de TPU para optimizar la estabilidad en la zona del tal· n
- Suela ergon· mica y ultraflexible de EVA/caucho que garantiza un alto nivel de confort
- Ideal para ambientes limpios, caracterizados por suelos con bajo grado de aspereza

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	GRIS/ROJO	36 - 43

Cantidad Caja

10

Certificaciones

EN ISO 20345

EN 20345 Clase de protecci· n:S3 SRC

Precauciones

Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir.

Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua.
No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado