SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Scarpa ULTRALIGHT CAMBERRA	**Codice: MB2020Z9**	**MB20 CALZATURE SERIE ULTRA LIGHT**

Descrizione

Calzatura alta, con tomaia di nuovissima concezione in fibra di Nylon, priva di cuciture. Metal free. Dotata di puntale in fibra divetro e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. La suola in EVA/GOMMA ha l'intersuola in EVA altamente espanso, dalle propriet¨ antishock, che rende la calzatura pi½flessibile e leggera. Il battistrada in gomma nitrilica garantisce una perfetta aderenza sia su superfici asciutte che bagnate. Il plantare ¯ formato da materiale bicomponente con scafo in schiuma di poliuretano e memory PU a spessore variabile: 4 mm nella parte anteriore e 9 mm nella zona tacco. Notevoli propriet¨ antishock. Antistatico. La fodera DRY PLUS in poliestere, ha un elevato potere drenante grazie allôalta capacit¨ assorbente del suo tessuto e della sua struttura.

Caratteristiche principali:
- Membrana interna impermeabile in TPU
- Estremamente leggera, traspirante e comoda
- Tomaia privadi cuciture per una maggiore aderenza al piede, resistente agli strappi e allôabrasione
- Sistema High Durability Cap System: sistema ad elevata durabilit¨ del puntale in TPU
- Lamina in composito ñT-FLEXò dallo spessore costante di 4 mm
- Sostegno posteriore in TPU per ottimizzare la stabilit¨ nella zona del tallone
- Suola ergonomica ed ultraflessibile in Eva/gomma che garantisce un elevato livello di comfort
- Adatta ad ambienti puliti, caratterizzati da terreni con basso grado di asperit¨

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	A magazzino: 36 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valori:S7S FO SR	Industria leggera, addetti facchinaggio e autotrasporti, logistica e gestione magazzini, addetti alle pulizie e servizi, manutentori ed automotive. Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione