SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Halbschuh LOW DIELECTRIC	**Code: MB2025B0**	**MB20 SICHERHEITSSCHUHE ULTRA LIGHT SERIE**

Beschreibung und Materialien

Dielektrischer Halbschuh mit Obermaterial aus nahtfreiem Nylon Faser. METALLFREI. Mit Schutzkappe aus Glasfaser und Durchtrittschutz aus Verbundmaterial Typ PS. Die Sohle aus EVA/Gummi hat eine Zwischensohle aus stark expandiertem EVA mit guter Schrittabfederung,die den Schuh flexibler und leichter macht. Der Gummiprofil aus Nitrilgummi gewªhrleistet sowohl auf trockenen als auch auf nassen Oberflªchen perfekten Halt. Die Einlegsohle besteht aus einem Zweikomponentenmaterial mit Grundstruktur aus PU-Schaum und Memory-PU mit variabler Stªrke: 4 mm im vorderen und 9 mm im Fersenbereich. Hervorragende stoÇdªmpfende Eigenschaften. Die Futter DRY PLUS aus Polyester bietet einen klimatisierenden Effekt dank der hohen Saugfªhigkeit des Gewebes und Struktur.

Haupteigenschaften:
- Extrem leicht, atmungsaktiv und bequem
- Nahtfreies Obermaterial f¿r einen besser Halt am FuÇ, reiss- und abriebfest
- High DurabilityCap System: Besonders lang haltende Schutzkappe aus TPU
- Zwischensohle aus dem Verbundmaterial "T-FLEX" mit gleichbleibender Stªrke von 4 mm
- Abst¿tzung hinten aus TPU f¿r bessere Stabilitªt im Fersenbereich
- Ergonomische und ultra-biegsame Sohle aus Eva/Gummi, die ein hohes MaÇ an Komfort bietet
- Geeignet f¿r saubere Umgebungen, die sich durch eine geringe Rauheit des Untergrunds kennzeichnen.

Durchgangsstrom: 0,9 mA (bei fester Spannung von 18.000V) Das Schuhwerk wurde mit einer Spannung von 18.000 V bei 60 Hz f¿r eine Minute getestet, wie von der amerikanischen Norm ASTM F2413 vorgeschrieben. Der gemessene Stromfluss (gleich 0,9 mA) war niedriger als der von der oben genannten Norm vorgeschriebene Hºchstwert von 1,0 mA.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spªteren nderungen zu entsprechen.

Aktualisierung am 20.01.2025 - HRO-Leistungen sind ab denLosen verf¿gbar, die chronologisch nach dem Los Nr. 829272411 folgen.

Kategorie	Farben	Grº Çen
II	GRAU	Vorrªtig: 38 - 47

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
10	EN ISO 20345 EN 20345 Werte:SBPS WPA E HRO FO SR ASTM F2413	Lagern Sie die sauberen Schuhe an einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt. Pr¿fen Sie vor jedemGebrauch, ob die Schuhe in einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie nicht intakt sind. Die Schuhe m¿ssen mit einer B¿rste mit weichen Borsten und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine Chemikalien, die die Materialien beschªdigen kºnnten.

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Fingerfertigkeit		Pflegehinweise