



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



Nombre: ZAPATO BAJO LOW DIELECTRIC	70X c. MB2025B0	MB20 CALZADO SERIE ULTRA LIGHT
---	------------------------	---------------------------------------

8 YgW]dVQCB

Ôæ: æ[Áæð Áæ]. &æ[Áæ] Áæ | c'Á } Áæ[Áæ^ Áæ] Éæ Áæ . c'æ Éæ
T ÔVÔSÁDUÔÖZÔ [Áæ] c'Áæ Áæ[Áæ^ Áæ] Áæ { áæ Áæ [] [•æ Áæ^ Áæ
tipo PS. S1PS. La suela en EVA/GOMA tiene la entresuela de EVA
ææ ^) c'Áæ] æ áæ[Éæ] á'Áæ ææ ~ ^Éæ ^ Áæ^ Áæ^ Áæ ææ Áæ^ Áæ | • /
^ææ^ Áæ^ Áæ [Éæ ^ Áææ] ææ Áææ &æ Áæ ææ Áæ ææ ææ Áæ ææ Áæ
perfecto tanto en superficies secas como mojadas.
Sæ[ææ] ææ^ Áæ ææ[ææææ] [] ^) c'Áæ] Áææ & Áæ^ Áæ] ~ { ææ
de poliuretano y memory PU de grosor variable: 4 mm en la parte
delantera y 9Á { Áæ } Áæ[ææ^ Áææ] Éæ[ææ^ Áæ] [áææ^ Áæ ææ ~ ^Éæ
Ôæ c'æ ææ Éæ
ÔÁæ [] [ÁÜYÁÜŠWÁ] Áæ [ææ c'Áæ] ^ Áæ] Áæ Áæ [á'Áæ] ææ c'Áæ ææ [Áæææ
*] ææ Áææ æææ Áææ [] &æ] Áæ^ Áæ ææ [Áæ^ Áæ] &æ] ææ



Ôæææ c'ææ Áæ ææ Áæ ææ K
ÉÖæ ^) æææ ^) c'Áæ [] Éææ] áææ^ Áææ [] [áæ
ÉÖ [c'Áæ] Áæ . c'æ Áææ] Áææ c'Áæ fiæ [Áæ] áææ^ Áæ c'Áæ Áææ * ææ [Áæ
ææææ æææ]
- Sistema High Durability Cap System: sistema de puntera TPU de gran
durabilidad.
- Lamina en composite "T-FLEX" de 4 mm de espesor constante.
- Soporte trasero de TPU para optimizar la estabilidad en la zona del
ææ] Éæ
ÉÜ ^) Áææ [] [ææ *]] 5 [ææ Áæ] ææ^ Áææ] Áææ] [] Éæ
- Adecuado para entornos caracterizados por suelos con un bajo grado
de rugosidad.

Corriente de cruce: 0,9Á Ôæ [] Áæ) ææ] Áææ^ Áæ 8.000 V)
ÔÁæ ææ Áæ^ Áæ [] ^ææ] ææ) ææ] Áæ^ Áæ 8.000 V a 60 Hz durante un
minuto, tal y como prescribe la norma estadounidense ASTM F2413.
El flujo de corriente medido (0,9Á ÉÖææ [] Áæ] Áæ^ Áæ ææ] cæ [Áæ
prescrito por la norma mencionada de 1,0 mA.

ÔÁæ [] áæ &æ Áææ [Áæ^ Áææ] Áæææ [Áææ^ Áæ] ^ææ Áæ^ Áæ^ |æ ^) ææ
(UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Ôææ^ [] ææ II	Color GRIS	Tallas 39 - 47
--------------------------	----------------------	--------------------------

Cantidad Caja 10	Certificaciones EN ISO 20345 Ôææ^ Áæ [] c'ææ] KJÓUÚÁ ÜÖÖÁUÚÁ ASTM F2413	Precauciones Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de ~ ^) c'Áæ^ Áææ] Áæ] [c'ææ [Áæ^ Áææ] [] ææ] Áæ directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que [] Áææ ææ] Áæ c.] Áæ]] ^) Áææ] áææ] ^æ Áææ [Áæ] Áæ c'æ] [Éæ^ Áæ deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. P [Áææ ææ] ^ææ Áæ^ ææ Áæ^ Áæ [áææ] Áææææ los materiales.
--	--	--

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado
----------	-----------------------------------