



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

<b>Nome: SCARPA ALTA DIELECTRIC</b>	<b>Codice: MB2026B0</b>	<b>MB20 CALZATURE SERIE ULTRA LIGHT</b>
-------------------------------------	-------------------------	---

**Descrizione**

Calzatura alta dielettrica, con tomaia in fibra di Nylon, priva di cuciture. METAL FREE. Dotata di puntale in fibra di vetro e lamina in composito di tipo PS. La suola in EVA/GOMMA ha l'intersuola in EVA altamente leggera. Il battistrada in gomma nitrilica garantisce una perfetta aderenza sia su superfici asciutte che bagnate.

La tomaia è realizzata in polietilene e polipropilene, con inserti in poliuretano e memory PU a spessore variabile: 4 mm nella parte anteriore e 9 mm nella parte posteriore. La tomaia è inoltre dotata di una fodera DRY PLUS in poliestere, ha un elevato potere drenante grazie alla sua struttura a rete.

**Caratteristiche principali:**

- Estremamente leggera, traspirante e comoda
- Tomaia priva di cuciture per una maggiore aderenza al piede, resistente agli strappi e all'abrasione
- Punta rinforzata con lamina in TPU
- Lamina in composito T-FLEX allo spessore costante di 4 mm
- Suola ergonomica ed ultraflessibile in Eva/gomma che garantisce un elevato livello di comfort
- Adatta ad ambienti puliti, caratterizzati da terreni con basso grado di inquinamento

Corrente di attraversamento: 0,6 ma (con tensione fissa di 18.000V) a 60 Hz per un minuto, come prescritto dalla norma americana ASTM F2413. Il passaggio di corrente misurato (pari a 0,6 mA) è inferiore al limite massimo prescritto dalla norma sopraindicata di 1,0 mA.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria <b>II</b>	Colore <b>GRIGIO</b>	Taglie <b>39 - 47</b>
------------------------	-------------------------	--------------------------

10	Rispondenza alle Norme Europee <b>EN ISO 20345</b> Valori: SBPS WPA E FO SR <b>ASTM F2413</b>	<b>Avvertenze</b> Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.  Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
	<b>Destrezza</b>	<b>Manutenzione</b>