



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

|                                    |                         |                                     |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nome: Stivale MAXIMUM MOTOR</b> | <b>Codice: MB2314Z9</b> | <b>MB23 CALZATURE SERIE MAXIMUM</b> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

**Descrizione**

Calzatura con lacci, realizzata con tomaia in pelle fiore F» Scelta e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm, puntale in fibra di vetro. realizzata, nella parte interna, in poliuretano a cellule larghe con elevato effetto memoria per incrementare l'ammortizzazione e l'effetto anti-shock. Il battistrada in gomma nitrilica dalla scolpitura pronunciata e bicolore resistenza allo scivolamento in presenza di bagnato. Gli inserti di colore caratteristiche anti torsione e la rendono predisposta per ambienti ghiaiosi, rocciosi o irregolari. Giuntura di EVA e GOMMA a spessore variabile: 5 mm nella parte anteriore e 10 mm nella zona tacco. Antistatico. Lafodera in poliestere ha un elevato potere drenante grazie alla struttura.



**Caratteristiche principali:**

- Calzata molto ampia
- Ideale per ambienti in presenza di idrocarburi e sostanze chimiche
- Le caratteristiche della suola bicomponente incrementano l'ammortizzazione e l'effetto anti-shock
- Il battistrada in gomma nitrilica resiste a idrocarburi e allo scivolamento su superfici bagnate
- Resistenza anti torsione
- Puntale in TPU
- Idonea per ambienti ghiaiosi, rocciosi o irregolari

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Categoria<br><b>II</b> | Colore<br><b>NERO</b>  | Dimensioni<br>A magazzino: 37 - 42, 44, 47  |
| 5                      | Rispondenza alle Norme Europee<br>EN ISO 20345<br>EN 20345 Valori: S3S HI HRO FO SC SR | Avvertenze<br>Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.<br>Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.<br>Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.<br>Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali. |
| Destrezza              |  | Manutenzione  |