



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



| | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Nombre: Bota MAXIMUM VECTOR | 70X c. MB2316Z9 | MB23 CALZADO SERIE MAXIMUM |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

8 YgW]dVjCB

Calzado alto con cordones, corte de nabuk con banda en tobillo de 8 | á ~ | a Á Á { ã aá Á & {] [• a Á Á Á •] ^ • [i Á Q { [* .] ^ [Á Á Á 4 mm, puntera de - a | aá Á Á aá ã ã É S a Á ~ ^ | aá Á Á W B e é & Q Á • a Á i { aá aá [i Á } aá aá c interior de poliuretano de celdas anchas con alto efecto de memoria para favorecer el amortiguamiento y evitar los choques. La suela externa de caucho de nitrilo, con ranuras pronunciadas y bicolor negro/rojo, es | ^ • a c) c Á a Á • Á Q a | & aá ~ [i • Á Á ^ • ^) aá aá aá . Á ~ ^) a Á i [] ã aá aá • antideslizantes en suelos mojados. Las aplicaciones rojas, con densidad ^ Á ~ | ^ : aá | • Á aá aá É ã ã * aá Á aá aá ~ ^ | aá i [] ã aá aá • Á aá aá | • aá } Á Á permiten afrontar ambientes con grava, rocas o irregulares. S a Á | aá aá • Á Á Á aá ~ aá Á [] [i aá Á aá aá Á Á } aá aá aá } Á Á EVA y CAUCHO de espesor variable: 5 mm en la parte delantera y 10 mm en | aá [] aá Á Á aá 5 É Á [[Á Á Á ~ ^ a Á Á aá aá aá } Á Á aá aá [Á Á Á aá Á Á T aá aá ~ { É Q aá c aá aá É Á i [Á Á Á aá Á Á Á • ~ | aá Á aá } Á Á ^ c aá i aá aá Á [aá Á Á aá aá aá] ã ã } aá Á Á aá É } Á Á • Á • [] ã ã [É



- Ó aá aá i ó aá aá Á | ã ã aá • K
- Ajuste muy ancho
- Ideal para ambientes en los que hay hidrocarburos y sustancias ~ ã ã aá
- É S a Á aá aá i ó aá aá Á Á Á aá ~ ^ | aá aá [] [] ^) c Á aá [i ^ &) Á | amortiguamiento y evitan los choques.
- La suela externa de caucho de nitrilo resiste hidrocarburos y es antideslizante en suelos mojados.
- Las aplicaciones, de densidad y dureza mayor, le otorgan propiedades aá aá | • aá }
- Sistema High Durability Cap System: sistema de alta durabilidad de la puntera de TPU
- Ideal para ambientes con grava, rocas o irregulares

Ò Á | i á ~ & ã Á aá ã | Á Á Á Á aá aá aá [Á aá Á •] ^ c aá Á Á Á • | aá ^) ã (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

| | | |
|---|--|--|
| <p>Ó aá aá [i ó e</p> <p>II</p> | <p>Color</p> <p>NEGRO</p> | <p>Tallas</p> <p>En stock: 39, 44</p> |
| <p>Cantidad Caja</p> <p>5</p> | <p>Certificaciones</p> <p>EN ISO 20345</p> <p> Ó aá Á Á Á [c & aá } K U 3 S H I C I H R O F O S C S R</p> | <p>Precauciones</p> <p>Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la ^ c [] • aá } Á Á Á aá aá : É</p> <p>Antes de cada uso es necesario comprobar que [i • Á aá aá • Á • c .) Á } Á Á ^ i ^ & aá Á } aá aá } ^ • É Á Á aá [^ • a } Á c * [i • É Á Á Á aá } Á Á • aá aá É</p> <p>Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua.</p> <p>É [Á aá aá • aá aá Á ~ ã ã aá ~ ^ Á [á i aá Á aá aá } los materiales.</p> |
| <p>Destreza</p> | <p>Instrucciones de lavado y cuidado</p> | |