SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CHAUSSURE BASSE DRAKKAR	**Code: MB2321Z9**	**MB23 CHAUSSURES S£RIE MAXIMUM**

Description

Chaussure basse avec syst¯me de la- age rapide FitGO, avec tige en cuir pleine fleur, bande de cheville et languette en tissu Oxford, semelle interm®diaire en composite d'une ®paisseur constante de 4 mm, avec embout en fibre de verre.
SEMELLE D'USURE: (pu/caoutchouc) compos®e d'une partie interne en polyur®thane ¨ cellules larges avec un effet m®moire ®lev® pour augmenter l'amortissement et l'effet antichoc.
La bande de roulement noir/gris en caoutchouc nitrile avec des rainures profondes est r®sistante aux hydrocarbures, mais aussi au d®rapage en pr®sence d'un sol mouill®. Les inserts gris, d'une densit® et duret® sup®rieures, donnent ¨ la semelle des caract®ristiques anti-torsions et la pr®disposent pour des environnements gravillonn®s, rocheux ou irr®guliers.
SEMELLE INTERIEURE : Mousse PU coupl®e ¨ un tissu en maille.
DOUBLURE : Maille polyester avec membrane WR en PTFE.

Caract®ristiques principales :
- Forme extra large ;
- Id®al pour les environnements en pr®sence d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
- Adapt®es aux surfaces gravillonn®s et irr®guli¯res, plus expos®es aux contraintes : chantiers de construction, grands travaux, chantiers navals, for° ts, agriculture, mines;
- Les caract®ristiques de la semelle bi-composante favorisent l'amortissement et l'effet antichoc ;
- Les inserts de densit® et de duret® sup®rieures offrent des caract®ristiques anti-torsion;
- Haute durabilit® avec Scuff Cap ;
- Syst¯me de la- age FitGo, micro-r®glable, facile ¨ ouvrir/fermer, ajustement constant.

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	38 - 47

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S3 WR HI HRO SRC	Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur et de la lumi¯re. Avant chaque utilisation, v®rifiez que les chaussures sont en parfait ®tat et remplacez-les si elles sont d®t®rior®es. Les chaussures doivent ° tre nettoy®es avec des brosses ¨ poils doux et de l'eau. N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient endommager les mat®riaux.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien