SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SCARPA BASSA DRAKKAR	**Codice: MB2321Z9**	**MB23 CALZATURE SERIE MAXIMUM**

Descrizione

Calzatura bassa, con sistema di allacciatura rapido FitGO, realizzata con tomaia pelle fiore e collarino e linguetta in tessuto Oxford, lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm e puntale in fibra di vetro.

SUOLA (PU/gomma): ¯ realizzata, nella parteinterna, in poliuretano a cellule larghe con alto effetto memoria per favorire lôammortizzazione ed evitare gli shock. Il battistrada in gomma nitrilica dalla scolpitura pronunciata e bicolore nero/grigio ha caratteristiche di resistenza a idrocarburi, nonch®resistenza allo scivolamento in presenza di bagnato. Gli inserti di colore grigio con una densit¨ e durezza maggiore, conferiscono alla suola caratteristiche anti-torsione e la rendono predisposta per ambienti ghiaiosi, rocciosi o irregolari.
PLANTARE: Schiuma di poliuretano accoppiata a tessuto mesh.
FODERA: In mesh di poliestere, con calza WR in PTFE.

Caratteristiche principali:
- Calzata molto ampia;
- Ideale per ambienti in presenza di idrocarburi e sostanze chimiche;
- Adatto su superfici ruvide e irregolari, pi½esposte alle sollecitazioni: cantieri edili, grandi opere, cantieri navali, foreste, agricoltura, miniere;
- Le caratteristiche della suola bicomponente incrementano lôammortizzazione e l'effetto anti-shock;
- Gli inserti di densit¨ e durezza maggiori, conferiscono caratteristiche anti-torsione;
- Elevata durabilit¨ grazie al puntalino anti-graffio;
- Sistema di allacciatura FitGo,microregolabile, facile da aprire/chiudere, vestibilit¨ costante.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	38 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valori:S3 WR HI HRO SRC	Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione