SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Zapato alto NORDIC STAR	**C· digo: MB2323Z9**	**MB23 CALZADO SERIE MAXIMUM**

Descripci· n

Calzado alta de invierno con sistema de lazada r§pida FitGO, con corte de piel plena flor, banda en el tobillo y leng¿eta de gamuzarepelente al agua, l§mina de composite de espesor constante de 4 mm, con puntera de fibra de vidrio. Especialmente dise¶ado para su uso en condiciones de fr²o.
SUELA: (PU/Caucho) Formada por una parte interna de poliuretano de celdas anchas con alto efecto de memoria para favorecer el amortiguamiento y el efecto antichoque. La suela negra/gris de caucho de nitrilo con ranuras profundas es resistente a los hidrocarburos y antideslizante en suelos mojados. Las aplicaciones grises de mayor densidad y dureza confieren a la suela caracter²sticas antitorsi· n, que la hacen adecuada para entornos con grava, rocas o irregulares.
PLANTILLA: Espuma PU acoplada con tejido de malla.
FORRO: Malla de poli®ster con membrana WR en PFTE y acolchado Thinsulate, 200 gramos.

Caracter²sticas principales:
- Ajuste extra ancho;
- Ideal para ambientes en presencia de hidrocarburos y sustancias qu²micas;
- Adecuado en superficies rugosas e irregulares, m§s expuestas a esfuerzos: obras de construcci· n en terrenos mojados, grandes obras, astilleros, bosques, agricultura, miner²a;
- Las caracter²sticas de la suela bicomponente favorecen la amortiguaci· n y evitan los golpes;
- Aplicaciones de mayor densidad y dureza confieren a la suela caracter²sticas antitorsi· n;
- Alta durabilidad con Scuff Cap;
- Sistema de lazada FitGo, microajustable, f§cil de abrir/cerrar, ajuste constante.

El producto ha sido dise¶ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	NEGRO	En stock: 38 - 47

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
5	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S3 WR AN CI HI HRO SRC	Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est® en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado