SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CHAUSSURE MOYENNE NORDIC STAR	**Code: MB2323Z9**	**MB23 CHAUSSURES S£RIE MAXIMUM**

Description

Chaussure d'hiver haute ¨ la cheville avec syst¯me de la- age rapide FitGO, avec tige et bande de cheville en cuir pleine fleur et languette en cro¾te de cuir velours hydrofuge, semelle interm®diaire en composite dûne ®paisseur constante de 4 mm, dot®e d'un embout en fibre de verre. Sp®cialement ®tudi®e pour une utilisation dans des temp®ratures froides.
SEMELLE : (PU/Caoutchouc) Compos®e, dans la partie interne, en polyur®thane ¨ cellules larges avec un effet de m®moire ®lev®pour un meilleur amortissement et un effet antichoc. La semelle d'usure noire/grise en caoutchouc nitrile avec des rainures profondes est r®sistante aux hydrocarbures et antid®rapante sur sol mouill®. Les inserts gris, d'une densit®et d'une duret®plus ®lev®es, conf¯rent ¨ la semelle des caract®ristiques anti-torsion qui la rendent adapt®e aux environnements graveleux, rocailleux ou irr®guliers.
SEMELLE : Mousse PU coupl®e ¨ un tissu mesh.
DOUBLURE : Maille polyester avec membrane WR en PFTE et rembourrage
Thinsulate, 200 grammes.

Caract®ristiques principales:
- Forme extra large ;
- Id®al pour les environnements en pr®sence d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
- Adapt®es aux surfaces gravillonn®s et irr®guli¯res, plus expos®es aux contraintes : chantiers de construction sur sol mouill®, grands travaux, chantiers navals, for°ts, agriculture, mines ;
- Les caract®ristiques de la semelle bi-composante augmentent l'amortissement et l'effetantichoc ;
- Les inserts de densit®et de duret®sup®rieures offrent des caract®ristiques anti-torsion ;
- Haute durabilit®avec Scuff Cap ;
- Syst¯me de la- age FitGo, micro-r®glable, facile ¨ ouvrir/fermer, ajustement constant.

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	38 - 47

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
5	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S3 WR AN CI HI HRO SRC	Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur et de la lumi¯re. Avant chaque utilisation, v®rifiez que les chaussures sont en parfait ®tat et remplacez-les si elles sont d®t®rior®es. Les chaussures doivent °trenettoy®es avec des brosses ¨ poils doux et de l'eau. N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient endommager les mat®riaux.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien