



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Stivale POLAR Codice: MB2326Z9 MB23 CALZATURE SERIE MAXIMUM

Descrizione

Stivale invernale con sistema di allacciatura rapida FitGO, con tomaia in pelle pieno fiore, fascia alla caviglia e linguetta idrorepellente, intersuola in materiale composito a spessore costante di 4 mm, con puntale in fibra di vetro. Appositamente progettato per l'uso in condizioni di particolare freddo.

SUOLA: (PU/gomma) Composta da una parte interna in poliuretano a cellule larghe con elevato effetto memoria per incrementare læmmortizzazione e l'effetto anti-shock. La suola nera/grigia in gomma }ādālā8æ48[}Án8æ)æ4æci'^Án![-[}å^Á-Á^•ãrc^}c^Aed|ā15ani[8æ4à`iā16^Aed)cār8aō;[|[. ājÁs[}åãā[}ä18a58æ4]æ6[E40]ā18a,•^!ca16*lā18a[}Á;æ4*ā[!^Ás^}•āneÁnÁs`!^::æÁ conferiscono alla suola caratteristiche antitorsione che la rendono adatta ad ambienti ghiaiosi, rocciosi o irregolari.

OLÁ, læ) cæb^ÉÁSJÁ/ æe∿¦ãæb,^Án [}[|ãæð8[Á—Á,^æþã:æe[Æåæb|qunione diEVA e GOMMA a spessore variabile: 5 mm nella parte anteriore e 10 mm nella zona tacco. Antistatico.

FODERA: rete in poliestere con membrana WR in PFTE e imbottitura in Thinsulate, 400 grammi.

Caratteristiche principali:

- Calzata extra large;
- Ideale per ambienti in presenza di idrocarburi e sostanze chimiche:
- Adatto su superfici ruvide e irregolari, maggiormente esposte a sollecitazioni: cantieri su terreni bagnati, grandi opere, cantieri navali, foreste, agricoltura, miniere;
- Le caratteristiche della suola bicomponente favoriscono l'ammortizzazione ed evitano gli urti;
- ËÄÕ|ãÁaj•^¦cãÁaãÁn; æt*āl¦^Áa^}•ãœÁnÁa°¦^::æÁs[}-^¦ãas[}[ÁsæþæÁn°[|æÁ caratteristiche antitorsione:
- Elevata durata grazie al puntalino ;
- Sistema di allacciatura FitGo, microregolabile, facile da aprire/chiudere e dalla calzata costante.

QÁ,\[å[cd[Á-Áncæd[Á,\[*^ccæd[^Án^ædã:æd[Á,^\Án••^\^Á&[}-{\ÁædÁ mento (LIE) 2016/425 a successive m



| Regolamento (OE) 2016/425 è successive modifiche. | | |
|---|---|---|
| Categoria | Colore NERO | Öã] [} âà ãã ãe Á/æ † ã\ A magazzino: 38 - 47 |
| Û * æ} cãte ÁÔæ (} ^ | Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345 Valori:S3 WR CI HI HRO SRC | Avvertenze Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. |

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Manutenzione

Destrezza