

Nome: Chaussure ASPHALT	Code: MB2430Z9	MB24 CHAUSSURES S[®]RIE PROTECTION SP[®]CIALE
--------------------------------	-----------------------	--

Description

Chaussures hautes, sp[®]cialement con[®]ues pour les asphaltistes, compos[®]es d'une tige en cuir Action, d'une semelle anti-perforation en composite de type PS et d'un embout en aluminium. La semelle bicomposante en polyur[®]thane et caoutchouc nitrile est flexible et en m² me temps extr² mement r[®]sistante. La bande de roulement en caoutchouc nitrile r[®]sistant [®]la chaleur de contact est exempte de goujons et d'[®]raflures, car elle est sp[®]cialement con[®]ue pour [®]viter de laisser des traces sur le goudron lors du travail ou de la pose du goudron. La semelle est en mousse de polyur[®]thane avec un fond en feutre qui assure une excellente isolation thermique. Antistatique. La doublure DRY PLUS en polyester tiss[®] serr[®] avec une protection suppl[®]mentaire dans la zone du talon a un pouvoir drainant [®]lev[®] et r[®]duit consid[®]rablement l'effet de surchauffe d[®]A [®]une utilisation prolong[®]e.

Le produit a [®]t[®] con[®]u et fabriqu[®] pour ²tre conforme au r[®]glement (UE) 2016/425 tel que modifi[®].



Cat [®] gorie II	Couleurs NOIR	Tailles disponibles En stock: 39 - 47
Quantit [®] /Condt. 5	Normative de r [®] f [®] rence EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S2 PS HI HRO FO SC SR	Avertissements Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, [®] l'abri des sources de chaleur et de la lumi [®] re. Avant chaque utilisation, v [®] rifiez que les chaussures sont en parfait [®] tat et remplacez-les si elles sont d [®] t [®] rior [®] es. Les chaussures doivent ² trenetty [®] es avec des brosses [®] poils doux et de l'eau. N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient endommager les mat [®] riaux.
Dext [®] rit [®]		Guide [®] l'entretien