SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Scarpa ASPHALT	**Codice: MB2430Z9**	**MB24 CALZATURE PROTEZIONI SPECIALI**

Descrizione

TOMAIA: Pelle Action, resistente e durevole.
FODERA: DRY PLUS in poliestere a rete con protezione extra zona tallone.
CHIUSURA: Lacci con occhielli extra resistenti.
PUNTALE: Alluminio, leggero e resistente offre una protezione elevata contro impatti e compressioni.
LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla perforazione, protezione su tutta la pianta del piede e massima flessibilit¨ .
PLANTARE: Schiuma di poliuretano con fondo in feltro anticalore e fodera in poliestere aggiunge un ulteriore livello di comfort, rendendo la scarpa ideale per l'esposizione ad alte temperature anche per lunghi turni di lavoro.
SUOLA: PU/Gomma resistente al calore da contatto fino a 300ÁC. Priva di tasselli e scolpiture, in quanto appositamente progettata per superfici incandescenti e per evitare di lasciare segni sul catrame durante le lavorazioni o la fase di stesura dello stesso.

Appositamente progettata per asfaltisti e lavori di copertura, combina comodit¨ e prestazioni elevate. Ideale per affrontare le esigenze specifiche di chi lavora su superfici la cui temperatura ¯ molto elevata. Isolamento dal calore fino a 150ÁC (HI).

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE)2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	A magazzino: 39 - 47

Quantit¨ Cartone

5

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 20345

EN 20345 Valori:S2 PS HI HRO FO SC SR

Avvertenze

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette
condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro
sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.
Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Destrezza

Manutenzione