SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Scaphandre SAFETY	**Code: MB2517S0**	**MB25 CHAUSSURES BOTTES EN PVC**

Description

Scaphandre Safety en PVC avec ®paisseur 0.35 et partie dessus ®quip®e de bretelles ajustables et botte ®quip®e d'embout et semelle anti-perforation en acier, semelle d'usure antid®rapante de qualit® SRC en PVC m®lang®¨ un pourcentage ®lev® de caoutchouc nitrile,tige en PVC m®lang®¨ un pourcentage ®lev® de caoutchouc nitrile, doublure en polyester. PVC sans phtalate.

La botte est r®sistante aux graisses, aux huiles et aux produits chimiques, et a subi des tests sp®cifiques de r®sistance ¨ :

1) ACIDE SULPHURIQUE [40% (m/m)].
2) ACIDE HYDROCHLORIDRIQUE [30% (m/m)].
3) HYDROXYDE DE SODIUM [35 % (m/m)].
(4) ACIDE OL£IQUE [40% (m/m)]

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	VERT	En stock: 39, 46

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
8	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S5 SRC	B©timent et travaux connexes, Agroalimentaire, Industrie du poisson, Loisirs et articles correl®s, Entreprises de nettoyage, Industries chimiques et pharmaceutiques, Entrep¹ ts de produits congel®s. Conservez le scaphnadre propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau. Ne pas utiliser de produits chimiques qui peuvent endommager les mat®riaux.
Dext®rit®		Guide ¨ l®entretien