



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Scafandro SAFETY	Codice: MB2517S0	MB25 CALZATURE STIVALI IN PVC
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Descrizione

Scafandro Safety realizzato in PVC con spessore 0.35 mm con la parte superiore dotata di bretelle regolabili e stivale munito di puntale e lamina in acciaio, suola carrarmato antiscivolo di grado SRC in PVC misto ad alta percentuale di gomma nitrilica, tomaia in PVC misto ad alta percentuale di gomma nitrilica, fodera in poliestere. PVC senza ftalati.




testato contro resistenza a :

- 1) ACIDO SOLFORICO [40% (m/m)]
- 2)ACIDO IDROCLORIDRICO [30% (m/m)]
- 3) IDROSSIDO DI SODIO [35% (m/m)]
- 4) ACIDO OLEICO [40% (m/m)]

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria II	Colore VERDE	Öö] [] ääæÁ/æ ä A magazzino: 39, 46
------------------------	------------------------	---

Ü~ æ äéÁæç } ^ 8	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345  Valori:S5 SRC	Avvertenze Addetti settore edile e indotto, Settore agroalimentare, Industria del pesce, Tempo libero e hobbistica, Imprese di pulizia, Industrie chimiche e farmaceutiche, Magazzini di prodotti congelati. Conservare lo scafandro pulito in luogo fresco e asciutto, lontanoda fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che lo scafandro sia in perfette condizioni, qualorarisultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Deve essere pulito con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
	Destrezza	Manutenzione