



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



Nombre: Zapato NEW OVERCAP BSF REX	70X c. MB2812Z9	MB28 CALZADO SERIE NEW OVERCAP BSF
------------------------------------	-----------------	------------------------------------

8 YgW]dVjCB

Zapato bajo con Action leather y insertos en piel Nubuck en parte resistente a la rotura con costuras reforzadas por un calzado excelente. Óptimo para el uso en entornos de trabajo con superficies resbaladizas y flexibles y ligera de tipo PS, con espesor homogéneo. La suela en PU/TPU con relieves autolimpiantes garantiza, en presencia de agua y suciedad, un agarre excelente. El inserto SR mejora el agarre en escaleras con un nivel antideslizante SR. El inserto de amortiguación en la zona del talón garantiza propiedades antichoque para uso prolongado y presenta un grosor variable: 4mm en la zona frontal y 9mm en la zona posterior. El inserto de amortiguación en la zona del talón garantiza un efecto antichoque, ligereza y resistencia. El refuerzo de TPU por encima de la puntera protege el cuero delantero de golpes.



Óptimo para el uso en entornos de trabajo con superficies resbaladizas y flexibles y ligera de tipo PS, con espesor homogéneo. El inserto SR mejora el agarre en escaleras con un nivel antideslizante SR. El inserto de amortiguación en la zona del talón garantiza propiedades antichoque para uso prolongado y presenta un grosor variable: 4mm en la zona frontal y 9mm en la zona posterior. El inserto de amortiguación en la zona del talón garantiza un efecto antichoque, ligereza y resistencia. El refuerzo de TPU por encima de la puntera protege el cuero delantero de golpes.

Óptimo para el uso en entornos de trabajo con superficies resbaladizas y flexibles y ligera de tipo PS, con espesor homogéneo. El inserto SR mejora el agarre en escaleras con un nivel antideslizante SR. El inserto de amortiguación en la zona del talón garantiza propiedades antichoque para uso prolongado y presenta un grosor variable: 4mm en la zona frontal y 9mm en la zona posterior. El inserto de amortiguación en la zona del talón garantiza un efecto antichoque, ligereza y resistencia. El refuerzo de TPU por encima de la puntera protege el cuero delantero de golpes.

Óptimo para el uso en entornos de trabajo con superficies resbaladizas y flexibles y ligera de tipo PS, con espesor homogéneo. El inserto SR mejora el agarre en escaleras con un nivel antideslizante SR. El inserto de amortiguación en la zona del talón garantiza propiedades antichoque para uso prolongado y presenta un grosor variable: 4mm en la zona frontal y 9mm en la zona posterior. El inserto de amortiguación en la zona del talón garantiza un efecto antichoque, ligereza y resistencia. El refuerzo de TPU por encima de la puntera protege el cuero delantero de golpes.

Color	Tallas
NEGRO	En stock: 38 - 48

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
5	EN ISO 20345 EN 20345	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la humedad. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos estén limpios y secos. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua.

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado
----------	-----------------------------------