



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



Nombre: Bota NEW OVERCAP BSF MAX	70X c. MB2813Z9	MB28 CALZADO SERIE NEW OVERCAP BSF
----------------------------------	-----------------	------------------------------------

8 YgW]dVQCB

Ó cæx} Á;] c 885) Á^|Á| aál| È a|Á| à & Á) Á æ c Á ~] ^|á |È a ;| Á } Á &|á } ^• É Oæ áæá^|Á| aál| Á Á) * > ^ cæ) Á ^|æ U c -| á Á ^• á c } c Áe

la rotura con costuras reforzadas por un calzado excelente. Equipado con] ~ } c|æ) Áæ|æá^|æ| á Á Á| aæ) cæ| Á| -|æ) Á) Á cæ|Á^ cæ| ^ y ligera de tipo PS, con espesor homogéneo.

La suela en PU/TPU con relieves autolimpiantes garantiza, en presencia á^ Á ð ~ aá | • È } Á ^ &| Á cæ| ^ } c Á | ^ } æ c È| æ| Áæ) cæ| ^ á æ c Á Ü È

Sæ| aæ| cæ| Á | Á| æ Á ^ Á | Á c &|æá Á • } { æá Á | |á | ^ cæ| [Á]

propiedades antichoque para uso prolongado y presenta un grosor variable: 4mm en la zona frontal y 9{ { Á Á cæ| } æá | cæ| } È

Sæ| aæ| cæ| Á ^ Á æ á æá) Á | |á • c| Á Áæ) Á Á) Á ææ| á } d

æ c| Á • cæ| È O Á | |á • c| Á OÙ Y Á S W Á Á | Á | | Á • Á • } Á 8æ| ^ } c

áá ^ f iæ| Á ææ| Á | { æá Á cæ| } æá) Á ^| Á á Á á ~ 8æ) á | Á | Á ~ á | È

Óææc| ð cæ| Á | á 8æ| æ| • K

È Oá ^ f i | Á 5 | á | Á Á | á | | | Á á ^ & æ| Á æá | | | | • Á } Á) Á æ| Á | áæ| Á ^

rugosidad y superficies resbaladizas

- Forma muy amplia, garantiza la comodidad de los pies
- La entresuela de poliuretano BASF garantiza un alto efecto antichoque, ligereza y resistencia
- El TPU BASF de la banda derrodadura garantiza la longevidad y un excelente agarre
- El refuerzo de TPU por encima de la puntera protege el cuero delantero de golpes

Ò Á | | á ~ &| Á cæ| á | Áá ^ f iæ| Á Áæ| ææ| Á ææ| { } | á Á } Á Ü ^ * | æ ^ } d

(UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.



Öæ^* æ	Color	Tallas
II	NEGRO	En stock: 36 - 48

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
5	EN ISO 20345	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la ^ c] [• 8æ) Áá ^ cæ æ æ : È
	EN 20345	Antes de cada uso es necesario comprobar que Á æ æ Á • c. } Á } Á ^ & æ Á } á æ } ^ È Á æ ^ Á } Á c * È Á Á ^ á } Á • cæ æ
	Ó æ ^ Á Á c 885) K3S FO SC SR	Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua.
Destreza		Los materiales.
		Instrucciones de lavado y cuidado