SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Chaussure haute NEW OVERCAP BSF FAST	**Code: MB2823Z9**	**MB28 CHAUSSURES S£RIE NEW OVERCAP**

Description

Chaussure haute avec tige en Buffalo Crazy horse, syst¯me de la- age rapide Freelock avec fil tirant en acier.
Bande de cheville ind®chirable et antisalissures en tissu technique et languette en tissu Oxford avec soufflets passe-lacets cousus pour un parfait ajustement. Dot®e d'un embout en fibre de verre et d'une semelle anti-perforation de type PS, d'®paisseur constante.
La semelle PU/TPU,gr©ce au profil autonettoyant garantit l'effet drainant en pr®sence de liquides. Zone m®diane avec cran de s®curit®pour optimiser l'adh®rence sur les ®chelles.
Anti-d®rapant de niveau SR. La semelle int®rieure Fly Foam en mousse de polyur®thane haute densit®poss¯de des propri®t®s antichocs remarquables pour un usage prolong®et une ®paisseur variable: 4,5 mm dans l' avant-pied et 9 mm dansla zone talon. La semelle int®rieure est ®galement doubl®e en polyester avec traitement antistatique.
La doublure 3D-TEX en polyester est sp®cialement con- ue pour permettre la ventilation du pied et r®duire l'effet de la transpiration.

Caract®ristiques principales:
- Un aspect solide et contemporain: convient aux terrains rocailleux et aux surfaces glissantes
- Chaussant tr¯s large permettant un ajustement plus confortable des pieds quelle que soit leur conformation
-La semelle intercalaire en polyur®thane BASF garantit un effet antichoc, une l®g¯ret®et une r®sistance in®galables
-La semelle d'usure TPU BASF assure une grande long®vit®et une parfaite adh®rence au sol
-Le bout renforc®en TPU prot¯ge le cuir de la partie avant contre les chocs in®vitables survenant pendant le travail
-Le synth¯me Freelock peut °tre utilis®avec des gants

Le produit a ®t®con- u et fabriqu®conform®ment aur¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	En stock: 38 - 47

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
5	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S3S FO SC SR	Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur et de la lumi¯re. Avant chaque utilisation, v®rifiez que les chaussures sont en parfait ®tat et remplacez-les si elles sont d®t®ior®es.
Dext®rit®		Guide ¨ l®entretien