

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN 45001:2018

Nome: Scarpa NEW OVERCAP BSF FAST

Codice: MB2823Z9

MB28 CALZATURE SERIE NEW OVERCAP

Descrizione

TOMAIA: Buffalo Crazy Horse morbida e vellutata al tatto, estremamente resistente all'usura. Lo spunterbo in TPU offre una protezione extra del pellame da urti ed abrasioni.

FODERA: DRY PLUS in poliestere a trama stretta con protezione extra zona tallone.

CHIUSURA: Faster, sistema di allacciatura micrometrica con cavo metallico che permette di regolare la tensione dei lacci in modo uniforme, adattandosi perfettamente al piede. È ideale per chi utilizza guanti.

PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.

LAMINA: Composito ditipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla penetrazione. È composta da una lamina di poliuretano termoplastico spessore variabile e fori nella zona anteriore. Ergonomico e antistatico, con fodera in tessuto 3D TEX di poliestere che favorisce la traspirazione del piede, riducendo l'effetto di surriscaldamento e la sudorazione.

UNIFORMAZIONE: La lamina di poliuretano termoplastico garantisce una elevata resistenza all'abrasione, alle sostante oleose, grassi ed idrocarburi. La particolare scolpitura molteplici superfici.

RESISTENZA ALL'USURA: I materiali della nuova linea NEW OVERCAP BSF si dimostrano particolarmente tenaci e resistenti all'usura. Adatte a: industria pesante, industria petrolchimica e metallurgica, lavori in quota.

RESISTENZA TERMICA: Offrono inoltre un'eccellente resistenza all'abrasione e agli urti, garantendo comfort e durata nel tempo.

REGOLAMENTO: Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

DATA L'ATTUALE GIACENZA DI MAGAZZINO MISTA, E' POSSIBILE CHE QUESTO ARTICOLO VENGA CONSEGNATO NELLA VERSIONE SOGGETTA A RESTYLING (COME MOSTRATO IN FOTO) E/O NELLA PRECEDENTE VERSIONE.



Categoria	Colore
II	NERO

Öss] [} 38-47
A magazzino: 38 - 47

Üç] [} 38-47	Rispondenza alle Norme Europee
---------------	--------------------------------

Avvertenze



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

SCHEDA TECNICA

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

EN ISO 20345



Valori: S3S FO SC SR

5

Destrezza

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Manutenzione