SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Bota NEW OVERCAP BSF INFINITY	**C· digo: MB2825Z9**	**MB28 CALZADO SERIE NEW OVERCAP BSF**

Descripci· n

Calzado tipo bota, con corte de piel flor engrasada, equipado con puntera de fibra de vidrio y l§mina de composite de tipo PS, con espesor constante. SIN METAL. La suela de PU/TPU, gracias la especial banda de rodadura de la suela externa, es autolimpiable y garantiza un efecto altamente drenante en presencia de l²quidos. La zona central, con una amplia ranura, est§ dise¶ada para mejorar el agarre en las escaleras de mano.
Grado SR antideslizante. La plantilla Fly Foam est§ realizada en espuma de poliuretano con propiedades antichoque para un uso prolongado y tiene un espesor variable: 4 mm en la parte delantera y 9 mm en la zona del tac· n.
La plantilla est§ laminada en poli®ster y brinda con un tratamiento antiest§tico.
El forro interior de piel ecol· gica utiliza materiales con excelentes propiedades de aislamiento del fr²o.

Caracter²sticas principales:
- Dise¶o s· lido y moderno: adecuado para terrenoscon un alto grado de rugosidad y superficies resbaladizas.
- Forma muy amplia, garantiza la comodidad de los pies.
- La entresuelade poliuretano BASF garantiza un alto efecto antichoque, ligereza y resistencia.
- El TPU BASF de la banda de rodadura garantiza la longevidad y un excelente agarre.
- El refuerzo de TPU por encima de la puntera protege el cuero delantero de golpes.

El sistemaFreelock tambi®n puede utilizarse con guantes.

El producto ha sido dise¶ado y fabricado para cumplir con Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	NEGRO	En stock: 38 - 47

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
5	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S7S CI FO SC SR	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado