SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Scarpa FIREWORKS	**Codice: MB3310Z9**	**MB33 CALZATURE SERIE NEW MAXIMUM**

Descrizione

TOMAIA: Pelle fiore stampata di alta qualit¨ con texture antigraffio, elevata e resistente all'usura. Lo spunterbo in TPU offre unaprotezione extra del pellame da urti ed abrasioni. Dotata di un rinforzo posteriore in TPU spessorato per la massima stabilit¨ del tallone ed una protezione della parte posteriore del piede.
FODERA: DRY PLUS in poliestere a trama stretta con protezione extra zona tallone.
CHIUSURA: Lacci con occhielli extra resistenti, sistema sfilamento rapido e patta con chiusura a strappo per evitare perevitare che scintille o detriti entrino nella scarpa.
PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.
LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla perforazione, protezione su tutta la pianta del piede emassima flessibilit¨ .
PLANTARE: Schiuma di poliuretano e Memory PU ad alta densit¨ ed a spessore variabile. Lôinserto nella zona tallone assicura un effetto ammortizzante e garantisce una elevata resistenza agli shock. Antistatico.
SUOLA: Bicomponente in poliuretano e gomma conferisce un elevato effetto ammortizzante assorbendo gli shock. Il battistrada in gomma nitrilica, resistente al calore da contatto fino a 300ÁC (HRO), garantisce massima aderenza su superfici bagnate. La zona mediana ¯ resistente allôabrasione e dotata di tacchetti per aumentare la presa sulle scale a pioli, essendo conforme anche alla certificazione LG (Ladder Grip). Inoltre,il battistrada ¯ caratterizzato da tacchetti profondi a spigolo vivo per maggiore grip, canali laterali tipo infinito per drenaggioliquidi. Autopulente.

ESD
Progettate per ambienti difficili in presenza di idrocarburi e sostanze chimiche, terreni sconnessi eparticolarmente impervi. Le NEW MAXIMUM si dimostrano particolarmente robuste e resistenti allôusura. Offrono isolamento dal freddo(CI) e isolamento dal calore fino a 150ÁC (HI). Adatte a: industria pesante, industria petrolchimica e metallurgica, lavori di saldatura e lavori in quota.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	A magazzino: 37 - 50

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

5	EN ISO 20345 EN 20345 Valori:S3S CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340 ESD	Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione