SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Schuh LEVEL UP	**Code: MB3316Z9**	**MB33 SICHERHEITSSCHUHE NEW MAXIMUM SERIE**

Beschreibung und Materialien

Hoher Schn¿rschuh mit Obermaterial aus genarbtem Leder und Zehenkappe aus PS-Verbundwerkstoff und Zehenkappe aus Fiberglas. Die Zweikomponenten-Laufsohle aus Polyurethan und Gummi bietet eine hohe stoÇdª mpfende Wirkung.

Die Profilsohle aus Nitrilkautschuk, diegegen Kontaktwª rme resistent ist, bietet einen starken Halt auf nassen Oberflª chen, wª hrend der mittlere Bereich abriebfest und mitStollen ausgestattet ist, um den Halt auf Leitern zu erhº hen. Das FuÇbett aus Memory-PU und Polyurethanschaum mit hoher Dichte und variabler Dicke sorgt f¿r eine dª mpfende Wirkung und gewª hrleistet eine hohe StoÇfestigkeit.
Antistatisch. Das engmaschige DRY PLUS-Polyesterfutter mit zusª tzlichem
Schutz im Fersenbereich verf¿gt ¿ber eine hohe Drainagekraft und reduziert den ¦ berhitzungseffekt bei lª ngerem Gebrauch erheblich.
Ausgestattet mit WR-Innensocke.

Haupteigenschaften:
- Verstª rkte Schn¿rsenkel
- TPU-¦ berkappe f¿r erhº hte Abriebbestª ndigkeit im Zehenbereich
- Hintere Verstª rkung f¿r erhº hte Abriebbestª ndigkeit und Fersenhalt
- SeitlichUnendlich-Rillen zum Ableiten von Fl¿ssigkeiten
- Scharfkantige, tiefe Stollen f¿r besseren Halt und Selbstreinigung
- LG Ladder Grip System (Leitergriff)

Profilsohle aus Nitrilkautschuk, hitze-, sª ure-und º lresistent sowie abrieb- und rutschfest
- Geeignetf¿r kiesige, felsige oder unebene Umgebungen

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie	Farben	Grº Çen
II	SCHWARZ	Vorrª tig: 37 - 50

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
5	EN ISO 20345 EN 20345 Werte:S7S AN CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340 ESD	

Fingerfertigkeit		Pflegehinweise