

Nome: Chaussure haute HUNTER	Code: MB3319Z9	MB33 CHAUSSURES S[®]RIE NEW MAXIMUM
-------------------------------------	-----------------------	---

Description

Chaussures montantes, composées d'une tige en cuir pleine fleur et d'une coque en composite de type PS et d'un embout en fibre de verre. La semelle à deux composants, en polyuréthane et en caoutchouc, offre une grande capacité d'absorption des chocs. La semelle intérieure en caoutchouc nitrile, qui résiste à la chaleur de contact, assure une forte adhérence sur les surfaces mouillées, tandis que la zone centrale est résistante à l'abrasion et équipée de crampons pour augmenter la prise sur les pentes. La semelle intérieure en Memory PU et en mousse de polyuréthane de haute densité et d'épaisseur variable, assure un effet d'absorption des chocs et une grande résistance aux chocs. Antistatique. La doublure DRY PLUS en polyester à trame serrée avec une protection supplémentaire dans la zone du talon a un pouvoir drainant élevé et réduit considérablement l'effet de surchauffe en cas d'utilisation prolongée.

Caractéristiques principales :

- Zip latéral à ouverture rapide
- Cordons renforcés
- Empeigne en TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion de la zone pointe
- Renfort arrière pour une meilleure résistance à l'abrasion et un meilleur maintien du talon
- Canaux latéraux type infini pour le drainage des liquides
- Crampons à bords profonds pour une meilleure adhérence et autonettoyants
- Système de prise sur pentes LG (Ladder Grip)
- Semelle intérieure en caoutchouc nitrile anti-chaleur, anti-acide, anti-huile, anti-usure, antidérapant
- Convient aux environnements gravillonnés, rocheux ou irrigués

Le produit a été conçu et fabriqué pour être conforme au Règlement (UE) 2016/425 tel que modifié.



Catégorie II	Couleurs NOIR	Tailles disponibles En stock: 37 - 50
Quantité / Cond. 5	Normative de référence EN ISO 20345  Catégorie de Protection: S3S CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340 	Avertissements
Dextérité		Guide d'entretien