



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

**Nome: Scarpa bassa SMART**

**Codice: MB3323Z9**

**MB33 CALZATURE SERIE NEW MAXIMUM**

**Descrizione**

VUT KORA... spunterbo in TPU offre una protezione extra del pellame da urti ed abrasioni. Dotata di un rinforzo posteriore in TPU spessorato per la { ... }

FODERA: DRY PLUS in poliestere a trama stretta con calza WR impermeabile ma traspirante progettata per ridurre notevolmente l'effetto surriscaldamento da uso prolungato, mantenendo i piedi freschi e asciutti.

CHIUSURA: Faster, sistema di allacciatura micrometrica con cavo metallico che permette di regolare la tensione dei lacci in modo uniforme, \* ... }

PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.

LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla ] ... }

USC... spessore variabile. L'inserto nella zona tallone assicura un effetto ammortizzante e garantisce una elevata resistenza agli shock. Antistatico.

SUOLA: Bicomponente in poliuretano e gomma conferisce un elevato effetto ammortizzante assorbendo gli shock. Il battistrada in gomma nitrilica, resistente al calore da contatto fino a HEE°C (HRO), garantisce { ... }

Q [ d^... Autopulente.

**ESD**

Progettate per ambienti difficili in presenza di idrocarburi e sostanze chimiche, terreni sconnessi e particolarmente impervi. Le NEW MAXIMUM si dimostrano particolarmente robuste e resistenti all'usura. Offrono isolamento dal freddo (CI) e isolamento dal calore fino a FÍ €>C (HI). Adatte a: industria pesante, industria petrolchimica e metallurgica, lavori di saldatura e lavori in quota.

QÁ | | á [ ... Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria

II

Colore

NERO

Öä ] [ } äääeÁ/æ |ä

A magazzino: 37 - 50

Û~ æ äeÁÖæç } ^

Rispondenza alle Norme Europee

Avvertenze



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

10	<p>EN ISO 20345 Valori: S7S CI HI HRO FO SC LG SR</p> <p>EN 61340</p>  	<p>Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.</p> <p>Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.</p>
Destrezza		Manutenzione