

Nome: Chaussure MOYENNE NORDISK	Code: MB3326Z9	MB33 CHAUSSURES SÉRIE NEW MAXIMUM
--	-----------------------	--

Description

Chaussures montantes, avec système de laçage Faster, composées d'une tige en cuir pleine fleur et d'une coque en composite de type PS et d'un embout en fibre de verre. La semelle a deux composants, en polyuréthane et en caoutchouc, offre une grande capacité d'absorption des chocs. La semelle adhésive en caoutchouc nitrile, qui résiste à la chaleur de contact, assure une forte adhérence sur les surfaces mouillées, tandis que la zone centrale est résistante à l'abrasion et équipée de crampons pour augmenter la prise sur les échelles. La semelle intérieure en Memory PU et mousse de polyuréthane de haute densité et d'épaisseur variable offre un effet amortissant et garantit une grande résistance aux chocs. Antistatique. La doublure DRY PLUS en polyester à trame serrée avec une protection supplémentaire dans la zone du talon a un pouvoir drainant élevé et réduit considérablement l'effet de surchauffe en cas d'utilisation prolongée. Équipée d'une chaussette WR et d'un rembourrage en Thinsulate® 3M® de 200 g.

Caractéristiques principales :

- Empeigne en TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion de la zone pointe
- Renfort arrière pour une meilleure résistance à l'abrasion et un meilleur maintien du talon
- Canaux latéraux type infini pour le drainage des liquides
- Crampons à bords profonds pour une meilleure adhérence et autonettoyants
- Système de prise sur échelles LG (Ladder Grip)
- Semelle adhésive en caoutchouc nitrile anti-chaleur, anti-acide, anti-huile, anti-usure, antidérapant
- Convient aux environnements gravillonnés, rocheux ou irréguliers

Le produit a été conçu et fabriqué pour être conforme au Règlement (UE) 2016/425 tel que modifié.



Catégorie II	Couleurs NOIR	Tailles disponibles En stock: 37 - 50
Quantité/Condt. 5	Normative de référence EN ISO 20345  Catégorie de Protection: S7S AN CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340 	Avertissements
Dextérité		Guide d'entretien