

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaci, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02 90394441

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

**Name: Einlegesohle SIR399 HIPOLY      Code: MB9833Z9      MB98 SICHERHEITSSCHUHE EINLEGESOHLE**

## **Beschreibung und Materialien**

Einlegesohle aus recyceltem Polyurethanschaum

· à^{|æ^} à^{|Á} { { { |d|Ö|A|Á~} : |} |s| Á|Ü|d|~ |c| Á| |\*|d|Á| Á| ^|s| @| Á| } Á|  
^|s| Á| |æ| c| &| @| Á| > &| |d| Á|~ } \* |E| Á| Á| &| @| Á| |s| @| Á| } Á|c| } à| } Á| ^|s| à| |æ| &| @|  
å| Á| |Ö| { > |s| } \* |Á| |s| \* |s| |E|  
Ú| i |æ| { |~ } \* |K|Ö| |æ| c| } \* |} Á| ^|s| Á| ^|s| @| Á| } å| Á| ^|s| c| } • |d| Á| } Á|  
Ó| , |\*| } \* |} Á| } å| Á| &| @| c| |Ö| |s| } |^| Á| } å| Á| å| à| } |ê| |E|  
ç| |æ| { |æ| &| @| W| c| |\*| c| c| } \* |K|Ö| æ| Á| |\*| { |{ |æ| &| @| Á| |{ | |æ| c| c| d| } Á| Ø| i |E|  
æ| |æ| { |æ| &| @| W| c| |\*| c| c| } \* |K|Ö| æ| Á| |\*| { |{ |æ| &| @| Á| |{ | |æ| c| c| d| } Á| Ø| i |E|  
S|æ| |\*| à| |æ| |^| Á| |Ö| |s| |E| } à| Á| |\*| |} 4| |æ| à| |æ| |^| s| @| E|  
é| \*| |^| Á| |s| |E| |\*| 4| { |æ| &| @| Á| |\*| |\*| |s| @| } |E|



Kategorie	Farben SCHWARZ	Öl 4i ^} X[ ! ! êçá káh ÁÄÄ i
Menge pro Karton      <b>50</b>	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise  Die Ä ä ^{ Á > @ } ßü[ & ^} ^} Á   dÄÄ ^} Á[ } Á Y ê{ ^ ^ ^    ^ } Á } á Á[ ! ÁÄÄ @ * ^• & @ c Á Ä Ä ^ } È Ø > @ ^ } Á Á Á[ ! Á ä ^{ Á ß à   æ & @ Á Á ^ Á ß & @   > ^ } * Á durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise