



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Nome: Pantalone SYMBOL | Codice: MC1111C2 | MC11 INDUMENTI SERIE SYMBOL |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|

Descrizione

Pantalone realizzato con tessuto 100% Cotone Massaua 3/1 sanforizzato, peso 270 gr/m .
Dotato di chiusura con bottone e cerniera, due tasche a filetto, elastico posteriore, tasca portametro sulla gamba destra, tasca tecnica chiusa da flap con portapenne a sinistra, tasca posteriore chiusa con bottone. Tripla cucitura sull'esterno gamba, cuciture e travette in colore a contrasto.

Caratteristiche rifrangenti: banda rifrangente prismatica gialla, prismatica arancione, prismatica grigia e classica grigia.

La natura del tessuto e la particolare attenzione alle rifiniture come le travette di rinforzo e le doppie cuciture ad incastro ne garantiscono una durata prolungata nel tempo.

Adatto a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

OEKO TEX®



| | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| Categoria I | Colore ANTRACITE | Magazzino: 38 - 62 |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|

| | | |
|-----------|--|---|
| Destrezza | Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 13688 | Avvertenze Indicato per Industria metalmeccanica, Industria cementizia, dei laterizi, Edilizia, Movimentazione Merci, Trasporti, Settore Idraulico, Elettrico e delle Manutenzioni. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate. |
| | | Manutenzione |

