SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Salopette SYMBOL	**Codice: MC1113C2**	**MC11 INDUMENTI SERIE SYMBOL**

Descrizione

Salopette realizzata con tessuto 100% Cotone Massaua 3/1 sanforizzato, peso 270 gr/m]. Dotata di chiusura anteriore con cerniera, vita regolabile con bottoni, elastico stringivita, tasche anteriori con cuciture rinforzate, tasca posteriore, tasca portametro a destra, pettorina con due tasche, bretelle elasticizzate con attacco rapido, coprireni.
Tripla cucitura su esterno gamba e pettorina,cuciture e travette in colore a contrasto.

- Il comfort del cotone offre morbidezza, traspirabilit¨ e resistenza.

- La naturadel tessuto e la particolare attenzione alle rifiniture come le travette di rinforzo e le doppie cuciture ad incastro ne garantiscono una durata prolungata nel tempo.

Adatta a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lieve entit¨ .

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Sul capo c'¯ la possibilit¨ di applicazione delle varie tipologie di bande rifrangenti: banda rifrangente prismatica gialla, prismatica arancione, prismatica grigia e classica grigia.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
I	ANTRACITE	A magazzino: 44 - 62

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
20	EN ISO 13688	Indicata per Industria metalmeccanica, Industria cementizia, dei laterizi, Edilizia, Movimentazione Merci, Trasporti, Settore Idraulico, Elettrico e delle Manutenzioni. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza		Manutenzione