



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Giubbetto FUSTAGNO	Codice: MC1615Q5	MC16 INDUMENTI SERIE FUSTAGNO
---------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Descrizione

Giubbetto realizzato in tessuto fustagno sanforizzato 100% cotone, peso 330 gr/m con chiusura a sei bottoni coperta da lista, tasche al petto chiuse con flap e bottone, polsini chiusi con bottone, doppie cuciture ad incastro.

- La serie in fustagno garantisce comfort e robustezza e presenta spiccate rifrangenti: banda rifrangente prismatica gialla, prismatica arancione, prismatica grigia e classica grigia.

- La natura del tessuto e la particolare attenzione alle rifiniture come le travette di rinforzo e le doppie cuciture ad incastro realizzate con colore a contrasto, assicurano una durata prolungata nel tempo.

- Personalizzabile con un'ampia gamma di rifrangenti.

Adatto a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e macchie.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

OEKO TEX®



Categoria I	Colore BLU SCURO	Öö [] } ää äe Á/æ ä Su produzione: 38 - 38, 66 - 70 A magazzino: 44 - 64
-----------------------	----------------------------	---

Ü~ æ äe Á/æ ä 20	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 13688	Avvertenze Indicato per: Lavori all'aria aperta, Marmisti, Edilizia, Movimentazioni merci, Trasporti, Idraulico, Elettrico, Manutenzioni, Laterizi e Cementizio Agricoltura, Manutenzione del Verde. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
----------------------------------	---	---

Destrezza	Manutenzione
-----------	------------------