

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
 Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
 Via dei Fornaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
 06081 Assisi - Perugia - Italy
 Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
 Viale Europa 74
 20090 Cusago Milano
 Tel. 02.90394575
 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
 www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
 UNI EN ISO 14001:2015
 UNI EN ISO 45001:2018

Name: PALLADIUM CARGO Hose

Code: MC2114Z9

MC21 FUNKTIONSBEKLEIDUNG LIBERTY
 SERIE

Beschreibung und Materialien

Hose aus Stretchgewebe, 94 % Polyester und 6 % Elasthan, Gewicht 270 g/m². Elastananteil besteht zu 95 % aus Polyester, 5 % Elasthan, kombiniert mit Interlock, 100 % Polyester, Gewicht 270 g/m².

- Zwei Seitentaschen;

- Kniestulpentasche mit Patte und Klettverschluss, kompatibel mit Kniestulpen KGUARD MC4913;

- Kordelzugschlaufen an der Taille mit Klettverschluss, kompatibel mit Holstertaschen MC4980;

- Langlebigkeit.

Gleichgewicht zwischen Schutz und Komfort und macht das weich und atmungsaktiv, ohne die Robustheit und mechanische Festigkeit

Die vorgeformten Kniepartien tragen zur Optimierung der Bewegungsfreiheit und zur Verbesserung der Gesamt-Ergonomie des T 4 zu.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 zu entsprechen.





SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN 45001:2018

Kategorie I	Farben SCHWARZ	Öffnen X Heiß Kleber
Menge pro Karton 20	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise <p>Die Anwendung der Heißklebung ist nur für die Montage von Sicherheitsgurten bestimmt. Die Verwendung auf anderen Anwendungen ist untersagt. Der Klebstoff darf nicht auf den Körper des Fahrers oder auf die Innenseite des Sicherheitsgurtes angewendet werden. Der Klebstoff darf nicht auf dem Fahrzeug oder auf den Gelenken der Sicherheitsgurte aufgetragen werden. Der Klebstoff darf nicht auf dem Fahrzeug oder auf den Gelenken der Sicherheitsgurte aufgetragen werden. Durch die Verwendung des Klebstoffs kann es zu einer Verfärbung des Kleidungsstücks kommen. Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.</p>
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise