

Nome: PANTALON RUSH

Code: MC2511H1

MC25 VÊTEMENTS SËRIE HARDWEAR

Description

Pantalon de travail °volu°, multipoches, r°alis° en 80% Polyester, 20% Coton, Twill, poids 300 g/mi : r°sistant au froissement et aux taches, solide, ©s°chage rapide et hydrofuge.

Caract°ristiques :

- Braguette avec glissi±re et bouton ;
- Poches holster renforc°es en CorduraÊ, faciles d°acc±s, dot° de plusieurs compartiments ;
- Poche technique multifonctionnelle ferm°e par rabat et velcro sur la jambe gauche, poche pour t°l°phone portable avec rabat et velcro, porte-stylos et porte-badge escamotable et amovible ;poche porte-m±tre, sur la jambe droite ;
- Deux poches arri±re ferm°es par rabat et velcro ;
- Poches porte-genouill±res renforc°es en CorduraÊ ;
- Inserts reflex pour une meilleure visibilit° en conditions de faible luminosit° ;
- Longueur de la jambe extensible de 4 cm, °liminant les coutures au fond de la jambe ;
- Trois bandes r°tro-r°fl°chissantes 3MÊ ©l'arri±re des jambes pour unevisibilit° am°lior°e ;
- Renforts en 100% CorduraÊ pour une durabilit° exceptionnelle ;
- Triples coutures rabattues ©haute performance, avec barrettes de renfort pour en augmenter la r°sistance ;
- Fermetures °clair YKKÊ ©toute °preuve ;
- Test° pour les produits dangereux, selon la norme Oeko-TexÊ Standard 100 ;
- Convient pour le lavage industriel ISO 15797:2002.

Pour assurer protection selon la normative EN14404, il faut utiliser ces pantalons avec les genouill±res SIR "KGuard" (art. MC4911).

Le v²tement a °t° con¬u pour se conformer aux exigences du R±glement (UE) 2016/425 et modifications ult°rieures.

En combinaison avec la vesteart. MC2514 il r°sulte EN 20471 CE

Class 3:

Ö0.80 mi de mat°riel r°tro-r°fl°chissant;

Ö0.20 mi de mat°riel r°tro-r°fl°chissant.



Cat°gorie

II

Couleurs

ORANGE HAUTE VISIBILIT±

Tailles disponibles

XS - 4X

Quantit°/Condt.

Normative de r°f°rence

Avertissements

10

Dext° rit°

EN ISO 20471



Classe:3

Construction G° n° rales et Routi±re, Signalisation routi±re, Entretien des routes et des espaces verts, Entreprises de premiers secours et d'urgence.

Les performances du v² tement sont garantit lorsqu' il est correctement port° et ferm° .

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ©l'abri de la lumi±re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ° tat, intacte et propre, autrement, proc° dez ©son substitution.

Il est conseill° de suivre les instructions de lavage recommand° es. R° sistant jusqu'©50 lavages domestiques.