SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Overall CHEMSTAT	**Code: MC3412N0**	**MC34 EINWEG CHEMIKALIENSCHUTZBEKLEIDUNG**

Beschreibung und Materialien

Chemikalienschutzoverall, geeignet zum Schutz vor Asbest, aus 3-Lagenlaminat-Polypropylengewebe mit antistatischen Eigenschaften. Gesicherter FrontreiÇverschluss durch abklebbare Patte, elastisch an Kapuze, Taille, B¿ndchen und Beinabschluss. Barriere gegen festePartikel und auch sehr feinen Staub, geeignet als Schutz gegen Asbest, widerstandsfª hig gegen leichte Fl¿ssigkeitsspritzer und toxische und nicht toxische Spr¿hnebel.

-Bequemes und k¿hles 3-Lagenlaminat Gewebe, dehnbare Struktur.
-Verhindert hitzebedingten Stress bei gleichzeitiger Gewª hrleistung eines optimalen Schutzes gegen feste Partikel, aber auch sehr feinen Staub.
-Widerstandsfª hig gegen leichte Fl¿ssigkeitsspritzer und toxische und nicht toxische Spr¿hnebel.
-Kann nach der Verbrennung problemlos entsorgt werden.

Chemstat wird aus fl¿ssigkeits- und staubabweisenden Mikrofasern mit atmungsaktiven Eigenschaften hergestellt. Die Mikrofaser wird beidseitig mit Polypropylen beschichtet, um ihre mechanischen Schutzeigenschaften zu verbessern.

Mindestbestellmenge: 25 St¿ck pro Grº Çe.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie	Farben	Grº Çen
III	HELLBLAU	Vorrª tig: M L

Menge pro Karton
25

Bezugsnorm
EN 1149-5
EN 13034 Typ:6
EN ISO 13982-1 Typ:5

Wichtige Hinweise
An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Nach dem Gebrauch muss die Vorrichtung in ¦ bereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung entsorgt werden. Jegliche Einschrª nkungen hª ngen von der Art des Schadstoffs ab, dem er ausgesetzt war.

Die Vorrichtung ist zum einmaligen Gebrauchbestimmt und somit wartungsfrei.

Fingerfertigkeit

Pflegehinweise