



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**  
**www.sirsafety.com**



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome:</b> Combinaison MISTRAL	<b>Code:</b> MC3527H1	<b>A7' ) 'JáH9A9BHG'&lt;5I H9'J-G-6 =@Hv'vHv</b>
----------------------------------	-----------------------	--

**Description**

Ô[ { àā æ [ } Á. aā .^Á } Áã ~ Á ã dæ 55 % coton et 45 % polyester, 245 g/m Éæ^&Á } Á[ ÁÁÇ^ Á } ÁÁ{ ^ç!^Á } dæ ÁÁ |ã •ã+^&æ@.Áæ^ & á[ ~ à^&^ |ó^ |É } ^Á [ &@Á [ |cÉ -d^ÁÁ [ æ É ] &@.Áæ. |æ^ É^ Á } ] [ &@Á [ áá^ Áá ] . ÁÁ |æ^ Á. æ á ^ Áã+^Áæ^ Á [ ~ à^&^ |ç!^ Á } |ææc^ Á } Á [ ~ à^&^ |ã. .ç. &@. æ çÉ

ÉO ié&Á [ } Á [ ~!& } æ Á. |ç. ÁÁ [ ç ] ÉæÚ. |ã Á ã dæ Á } á } ^Á ^ç&|^ } çÁ. } áæáæ. É

- La structure du tissu de 245 g/m Á[ ] çä } á } ææ |ã+^ } ^ óÁÇ dæ ææ } Á durant lasaison estivale.

Éæç^!-æÁ Áã ~ Á } Á-ó. ] ~ |ã& [ çÁã ~ á^ Á } çÁçÉ

ŠÁ | | á ^áÁ. c & [ } 8' Á [ ~ |Á^& [ ] f! { ^ |æ çÁ çä ^ } & Á Á ~\* | { ^ } ó (UE) 2016/425 Á [ |áæææ } • Á [ ç. |ã' |^ É

EN ISO 20471  
Classe 3 :  
= 0.80 m ÁÁ æ. |ã |Á [ |^& } d  
= 0.20 m ÁÁ æ. |ã |Á. d [ É. .ç. &@. æ çÉ

Vã • Á çç. |ã ~ |Á |ã æ çÁ | çá Á ÚÖSUËÓÏÚ Á } çæ áæáÁ 100



Ôæ.. [  ã	II
-----------	----

Couleurs	UÜÖPÖOPÆWÖÁKÜÖÖÓ^
----------	-------------------

Tailles disponibles	Sur commande: 64 - 70 En stock: 44 - 62
---------------------	--

Û~ æ ç. ÉO [ } áÉ	10
-------------------	----

P [   { ææ^ Á Á. .ç.  ^ } &	EN ISO 20471
	Classe:3

**Avertissements**

Ô [ ] • d~ & [ } Á. . | çÁ Á [ ~ ç+^ Á } ææ } Á | [ ~ ç+^ ÉO } d^ ç } ÁÁ. Á [ ~ ç. ÁÁ^ Á. } æ. Á } verts, Entreprises de premiers secourset d'urgence.

Š. Á | | { æ & Á ~ ç { ^ } ó [ ] ó ææ çÁ ~ æ áÁ. c& [ | | ç & { ^ } ó [ | ç. Á Áææ@. É

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des • [ ~!&^ &@^ |Á óÁæáã Áæ [ ~ á+^ ÉO çá çá utilisation, inspecter pour assurer que le produit ^ • ó } Á æ çá. çæá çæç Á çá | [ ] ^ Éæ d^ { ^ } dÄ ] | [ & .á^: ÁÁ [ } Á ~ à~ çä } É

çÁ. c& [ ] •^ á[. ÁÁ ~ ç | Á^ Á. | ç d~ & [ ] • ÁÁææ ^Á |^& [ { { æ á. Á. É

Ü. .ã çæ & ÁÁ æ É50 lavages.

Ö^ çç.  ã. .	
--------------	--

Ö ~ áÁÁ çntretien

60°