SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Gilet SUPERTECH	**Code: MC3538E1**	**MC35 VąTEMENTS HAUTE VISIBILIT£ £T£**

Description

Gilet antistatique, r®alis®en tissu fluorescent compos®de 75% coton, 24% polyester, 1% fibre antistatique, 290 g/mĮ, r®alis®avecfermeture centrale ¨ glissi¯re sous patte fix®e par Velcro et double bande r®fl®chissante sur la poitrine.

V°tement de protectionpartielle ¨ porter sur d'autres dispositifs avec les m°mes caract®ristiques de protection.

Le v°tement a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	JAUNE HAUTE VISIBILIT£	En stock: S - 4X

Quantit®/Condt.

20

Normative de r®f®rence

EN ISO 11611

Classe:1
Valeurs:A1

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Projections de Fer Fondu:E3
Chaleur par Contact:F1

EN 1149-5

EN ISO 20471

Classe:2

Avertissements

Industrie p®trochimique, Industrie m®tallurgique, Industrie de raffinage, Industrie Chimique, Maintanance et gestion des r®seaux degaz, des r®seaux hydriques et ®lectriques, Offshore.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®

Guide ¨ l®entretien

60°