SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: GILET SUPERTECH	**Codice: MC3538E1**	**MC35 INDUMENTI ALTA VISIBILITA' ESTIVA**

Descrizione

Gilet alta visibilit¨ antistatico, realizzato in tessuto Supertech: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra antistatica, 280 gr/mĮ e dotato di chiusura centrale con cerniera coperta da lista fermata da velcro e doppia banda rifrangente al torace.

Indumento di protezione parziale da indossare sopra ad altri dispositivi con medesime caratteristiche di protezione.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	GIALLO HV	S - 4X

Quantit¨ Cartone

20

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 11611

Classe:1
Valori:A1

EN ISO 11612

Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Ferro fuso:E3
Calore da contatto:F1

EN 1149-5

EN ISO 20471

Classe:2

Avvertenze

Indicato per: Industria Petrolchimica, Metalmeccanica, di Raffinazione, Chimica, Manutenzioni e Montaggi industriali, Manutenzione e gestione reti Gas, Idriche ed Elettriche, Offshore. Da indossare in condizioni di scarsa visibilit¨ in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nellôoscurit¨ . Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo ¯ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza

Manutenzione