SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Salopette VELVET COLOR	**Code: MC3613HD**	**MC36 VąTEMENTS HAUTE VISIBILIT£ D'HIVER**

Description

Salopette en tissu Futaine, 60% coton and 40% polyester, poids 350 g/mĮ, avec des bretelles ®lastiques ¨ attache rapide, poche sur la bavette avec fermeture ¨ glissi¯re cach®e. Taille r®glable avec des boutons, rehausse couvre-reins, poche pour m¯tre ¨ droite, deux grandes poches avant renforc®es et une poche arri¯re. Le corps de couleur haute visibilit®, bas des jambes bleues.

- La S®rie Velvet offre des caract®ristiques de haute visibilit®et garantit r®sistance et isolation du froid.
- La compacit®du tissu retientla chaleur du corps et la structure de la surface am®liore la r®pulsion contre la salet®et les liquides.

Le produit a ®t®con- upour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

EN ISO 20471
Classe 2 :
Ó0.50 mĮ de mat®riel fluorescent ;
Ó0.13 mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	ORANGE HAUTE VISIBILIT£/BLEU	Sur commande: 44 - 70 En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN ISO 20471 Classe:2	Construction g®n®rale et routi¯re, Signalation routi¯re, Entretien des routes et des espaces verts, Entreprises de premiers secourset d'urgence. Les performances du v° tement sont garantit quand il est correctement port®e et attach®. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es. R®sistance ¨ max. 50 lavages.
Dext®rit®		Guide ¨ l®entretien