SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SALOPETTE VELVET COLOR	**Codice: MC3613HD**	**MC36 INDUMENTI ALTA VISIBILITA' INVERNALE**

Descrizione

Salopette realizzata in tessuto Velvet fustagno composto da 60% cotone e 40% poliestere, peso 350 gr/mĮ. Dotata di bretelle elasticizzate dotate di attacco rapido, tasca chiusa con cerniera ricoperta sulla pettorina, girovita regolabile con bottoni, coprireni posteriore, tasca portametro a destra, due tasche laterali rinforzate e una tasca posteriore. Colore arancio alta visibilit¨ e blu non fluorescente nella parte inferiore.

- La serie Velvet offre requisiti di alta visibilit¨ e garantisce resistenza e isolamento dalfreddo
- La compattezza del tessuto, con doppia felpatura interna, trattiene il calore corporeo e la sua superficie esalta la repellenza a liquidi e sporco.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

EN ISO 20471
Classe 2:
Ó0.50 mĮ di materiale Fluorescente;
Ó0.13 mĮ di materiale Retroriflettente.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	ARANCIO HV/BLU	44 - 70

Quantit¨ Cartone

20

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 20471

Classe:2

Avvertenze

Edilizia Generale e Stradale, Segnaletica stradale, Manutenzione stradale e del verde, Aziende di servizi e di assistenza, Aziende di pronto intervento.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che
il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora
risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza

Manutenzione

60°