SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Combinaison VELVET	**Code: MC3618H1**	**MC36 VąTEMENTS HAUTE VISIBILIT£ D'HIVER**

Description

Combinaison en tissu Velvet futaine, 60% coton and 40% polyester, poids 350 g/mĮ, r®alis®e avec un col ¨ revers, fermeture centrale¨ double curseur invisible, deux poches avant et une petite poche poitrine zipp®e, poche pour m¯tre ¨ droite, serrage ®lastique arri¯re ¨ la taille, doubles coutures rabattues, double bande r®fl®chissante.

- La S®rie Velvet offre des caract®ristiques de haute visibilit®et garantit r®sistance et isolation du froid.
- La compacit®du tissu retient la chaleur du corps et la structure de la surface am®liore la r®pulsion contre la salet®et les liquides.

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

EN ISO 20471
Classe 3 :
= 0.80 mĮ de mat®riel fluorescent ;
= 0.20 mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	ORANGE HAUTE VISIBILIT£	Sur commande: 64 - 70 En stock: 44 - 62

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN ISO 20471 Classe:3	Construction g®n®rale et routi¯re, Signalation routi¯re, Entretien des routes et des espaces verts, Entreprises de premiers secourset d'urgence. Les performances du v° tement sont garantit quand il est correctement port®e et attach®. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es. R®sistance ¨ max. 50 lavages.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien
	60°