

|                                     |                                     |                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b> Polar COMFORT HI-VIS | <b>C<sup>1</sup> digo:</b> MC3928H1 | <b>MC39 PRENDAS DE PUNTO ALTA VISIBILIDAD PARA EL INVIERNO</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### Descripci<sup>1</sup> n

**MATERIALES:** 100 % microfibra 144F  
**GRAMATURA:** 310 g/mi

ÇCierre central con cremallera completa;  
ÇCuello alto, protege eficazmente la zona cervical de agentes externos potencialmente dañinos;  
ÇBolsillo vertical en el pecho con cierre de cremallera;  
Ç2 bolsillos bajos con cierre de cremallera;  
ÇPuntos y fondo de punto elástico  
ÇDoble banda reflectante cosida en el contorno del pecho y las mangas, banda reflectante cosida en los hombros

Confeccionada en 100 % microfibra 144F de 310 g/mi, esta prenda combinacomodidad, funcionalidad y protección en un diseño pensado para afrontar los retos del trabajo diario. La cremallera central le da un toque dinámico, mientras que el cuello alto garantiza una protección eficaz de la zona cervical contra los agentes externos. Los 3 bolsillos lo hacen extremadamente funcional y práctico, permitiendo tener siempre a mano las herramientas y los objetos indispensables durante el trabajo. Certificada en clase 2 por su alta visibilidad, la prenda garantiza un nivel medio-alto de visibilidad en condiciones de luz diurna y nocturna, incluso en presencia de iluminación artificial como los faros de los vehículos. Los puntos y el bajo están rematados con punto elástico, lo que garantiza un ajuste cómodo y cejido.

Para una mayor visibilidad en condiciones de poca luz, el forro polar está equipado con bandas reflectantes cosidas en el contorno del pecho, las mangas y los hombros, lo que contribuye activamente a la seguridad del operario.



Tejido exterior principal certificado OEKO-TEX® Standard 100



|                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría</b>                                                      | <b>Color</b><br>NARANJA HV                                                                                                            | <b>Tallas</b><br>En stock: S - 4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cantidad Caja</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>10</b> | <b>Certificaciones</b><br>EN ISO 20471<br> Clase:2 | <b>Precauciones</b><br>Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposición directa a la luz.<br>Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo está en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no está íntegro, se debe sustituir.<br>Las características de seguridad indicadas se respetan solo si el equipo se usa y se abrocha correctamente y está en perfecto estado de conservación.<br><br>Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas. |
| <b>Destreza</b>                                                       |                                                                                                                                       | <b>Instrucciones de lavado y cuidado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

**export@sirsafety.com**  
**www.sirsafety.com**



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

