



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: GIACCA ANDROMEDA	Codice: MC4117HE	MC41 INDUMENTI ANTINTEMPERIE ALTA VISIBILITA'
-------------------------------	-------------------------	--

Descrizione

Giacca ad alta visibilità in tessuto Clipper-TEX trilaminato, Twill, 170 gr/m² antigualciature, antimacchia, robusto, elastico, antivento, water repellent e altamente traspirante, con imbottitura interna rimovibile in Thinsulate 3M®, 150 gr/m². Giacca dotata di chiusura centrale con cerniera impermeabile, con lista interna antivento, collo foderato in pile, cappuccio staccabile regolabile concoullisse, due tasche al petto chiuse con flap e velcro di cui una con tasca verticale chiusa con zip, portabadge a scomparsa e rimovibile, due tasche laterali con cerniera nascosta, polsini elasticizzati antivento regolabili con velcro, aperture sotto le braccia con interni in maglia e chiusura con cerniera, piping retroriflettente sul petto, bande rifrangenti termosaldate su spalle, circonferenza vita e maniche, cuciture ad alte prestazioni completamente impermeabili.

Il prodotto è stato realizzato con tessuto esterno conforme alla norma EN 343 3:3.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

EN ISO 20471

Classe 2:

≥ 0.50 m² di materiale Fluorescente;

≥ 0.13 m² di materiale Retroriflettente.



Categoria II	Colore ARANCIO HV/NERO	Disponibilità Taglie S - 4X
------------------------	---------------------------	--------------------------------

Quantità Cartone 10	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 343</p>  Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3 Resistenza al vapore acqueo:3	<p>Avvertenze</p> <p>Edilizia Generale e Stradale, Segnaletica stradale, Manutenzione stradale e del verde, Trasporti, Movimentazione Merci, Aziende di servizi e di assistenza, Aziende di pronto intervento e di emergenza.</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.</p> <p>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.</p> <p>Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.</p>
Destrezza	<p>EN 14058</p>  Rct:Classe 3	
	<p>EN ISO 20471</p>  Classe:3	