SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Jacke CONTENDER	**Code: MC4125H1**	**MC41 WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG WARNSCHUTZ**

Beschreibung und Materialien

Warnschutzpilotenjacke aus 100% Polyester Twill Bilaminat TPU Gewebe,
Gewicht 170 g/mÍ. F¿llung 180 gr/mÍ. 4 in 1 Modell. AuÇenjacke mit zentralem Doppelcursor-ReiÇverschluss, Windschutzleiste mit Druckknº pfen
und Klettverschluss, Einsteckkapuze mit Kordelzug und Kinnschutz mit Klettverschluss, Kragen Innenseite aus Fleece; Handwª rmetaschen, wasserdichte Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, dritte Brusttasche mit ReiÇverschluss und einklappbarem Namenschildfach, elastischer Bund und elastische, durch Klettverschluss verstellbare Strickb¿ndchen. Innenjacke durch ReiÇverschluss und Knº pfe befestigt, Innenjacke mit abnehmbaren rmeln, Handwª rmetaschen, elastische Strickb¿ndchen und schwarze Kontrasteinsª tze.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 undspª teren nderungen zu entsprechen.

EN ISO 20471
Klasse 3:
= 0,80 mÍ fluoreszierende Flª che;
= 0,20 mÍ reflektierende Flª che.

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-AuÇenmaterial

Kategorie	Farben	Grº Çen
II	HI-VIS ORANGE	Vorrª tig: S - 5X, 6X

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
10	EN 343 Wasserfest:3 Bestª ndigkeit gegen Wasserdampf:1 EN ISO 20471 Klasse:3	An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die Vorrichtung ordnungsgemª Ç angezogen und verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.

Fingerfertigkeit	Pflegehinweise
	40°