



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Giacca TRIAL	Codice: MC4713Z9	MC47 INDUMENTI GIACCHE ANTIFREDDO-MULTIFUNZIONE
---------------------------	-------------------------	--

Descrizione


Giacca modello tre-in-uno in Twill Stretch 100% poliestere laminato PU, peso 270 gr/m , fodera in poliestere, interno in Nylon con imbottitura 120 gr/m . Dotata di interno staccabile e cuciture termosaldate. Presenta una chiusura con cerniera e lista con bottoni automatici, cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse, tasca a destra al petto, anti-acqua chiusa con cerniera, con loop portabadge, tasca a sinistra chiusa con flap e velcro, tasche scaldamani ai fianchi. Polsini elasticizzati regolabili tramite velcro, taschino interno chiuso con velcro, inserti in tessuto rifrangente. Giacca interna staccabile tramite cerniera dotata di: Due tasche laterali chiuse da cerniera, tasca interna portafogli chiusa con velcro, polsini in poliestere antiabrasione, inserti in tessuto rifrangente su profili tasche, maniche e spalle.

*Resistenza al vapore acqueo di livello 1 se indossata con corpetto

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

UNIVERSITÀ



Categoria I	Colore NERO	Magazzino A magazzino: S - 4X
10	Rispondenza alle Norme Europee EN 343  Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3 Resistenza al vapore acqueo:4*	Avvertenze Movimentazione Merci, Trasporti, Vigilanza, Aziende Municipalizzate. Conservare il capo in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che il capo sia in perfette condizioni, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza		Manutenzione 