



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Giacca NASSAU	Codice: MC4715Q7	MC47 INDUMENTI GIACCHE ANTIFREDDO-MULTIFUNZIONE
----------------------------	-------------------------	--

Descrizione

Giacca impermeabile realizzata in tessuto Twill poliestere spalmato PU, con imbottitura da 220 gr/m sul corpo e 180 gr/m su maniche, calda e traspirante; chiusura con cerniera coperta da lista fermata da bottoni a pressione, interno collo e polsini in pile, cappuccio rimovibili tramite cerniera e bottone, foderato regolabile con coulisse, maniche staccabili, quattro tasche tridimensionali chiuse da flap fermate da automatici e tasche laterali scaldamani. Quattro tasche tridimensionali chiuse da flap e velcro, di cui quella a sinistra multifunzione con apertura completa: portabadge, portapenne, portacellulare e numerosi scomparti. Sotto il flap centrale, ulteriore taschino verticale chiuso da cerniera; due tasche interne, polsini elasticizzati regolabili con velcro.


- Il badge alloggiato all'interno della tasca consente l'utilizzo nel tempo libero.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

OEKO TEX



Categoria I	Colore NAVY	A magazzino: S - 4X
-----------------------	-----------------------	----------------------------

10	Rispondenza alle Norme Europee EN 14058  Rct:3 AP:3	Avvertenze Edilizia, Industria Cementizia, Movimentazione merci, Trasporti, Manutenzione del verde. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
	Destrezza	Manutenzione 