



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Pantalone MOTOSEGHISTA classe 1- % \$š	Codice: MC5011S6	MC50 INDUMENTI PROTEZIONE TAGLIO DA MOTOSEGA
---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------

Descrizione

Pantalone motoseghista Classe 1 - Fì €», in tessuto 65% poliestere e 35% cotone, 240 gr/m , imbottitura su parte anteriore gambe in PET 155 gr/m per la protezione da taglio. Dotata di chiusura anteriore con cerniera e bottone interno, tasche anteriori a toppa conrinforzo sul fondo, tasca posteriore chiusa con flap e velcro, sei passanti da 3 cm, bottoni tra i passanti per le bretelle.

IL PANTALONE DEVE ESSERE INDOSSATO IN ABBINAMENTO ALLA GIACCA ANTITAGLIO

Adatto a proteggere le gambe dell'operatore dai rischi derivanti dall'utilizzo di seghe a catena portatili.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

UòSUEÒYí



Categoria III	Colore BOTTIGLIA	Öä] [] ääæÁ/æ]ä A magazzino: 44 - 62
-------------------------	----------------------------	--------------------------------------------

5	Rispondenza alle Norme Europee EN 381-5 Classe:1 EN ISO 11393-2	Avvertenze Indicato per: Industria Boschiva, Lavorazione del legno, Manutenzione del verde, Giardinaggio. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzoeffettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono ä] ^æ^ Á [[Á ^ Á/áä] [• ää [Á Á ^ * []æ { ^ } ç Á indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
	Destrezza	Manutenzione